

北京 桥梁固化防水涂料 理想中的防水涂料

产品名称	北京 桥梁固化防水涂料 理想中的防水涂料
公司名称	北京德昌伟业建筑工程技术有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市顺义区木林镇马坊村改革路56号
联系电话	010-60449999 15712871031

产品详情

fyf-1桥梁防水涂料/水性沥青防水涂料

价格同比最低，产品质量第一，技术服务优质，信誉您们满意。

技术服务电话：

曹经理：15712871031 qq：2479839376

公司网址：www.bjdcwy.com

产品介绍：

fyf-1桥梁防水涂料是以多中橡胶共同复合对沥青进行改性，用水作介质，配制而成的水性防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。

fyf-1桥梁防水涂料是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

主要技术指标（据jt/t 535-2004《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）

序号 项目 类型

外观 搅拌后为黑色或蓝褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒。

固体含量，% 43

表干时间，h 4

实干时间，h 12

耐热度， 140 ± 2 160 ± 2 无流淌、滑动、滴落

不透水性，0.3mpa，30min 不透水

抗冻性，-20 20次不开裂

柔韧性， -15 ± 2 -20 ± 2 无裂纹

延伸性，mm 无处理 5.5 6.0 处理后 3.5 4.5

高温抗剪（60 ），mpa 0.16

粘结性，mpa 0.4

耐腐蚀性 耐碱（20 ）ca（oh）₂中浸泡15d无异常

耐盐水（20 ）3%盐水中浸泡15d无异常

产品储存和包装：

20kg/桶，可根据客户需求定制包装。