

S15500不锈钢棒材 板材 圆棒

产品名称	S15500不锈钢棒材 板材 圆棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

一、S15500材质介绍：S15500是在630钢的基础上发展的马氏体沉淀硬化不锈钢，除度外，还具有高的横向韧性和良好的可锻性，耐蚀性与630相当。二、S15500应用和特性：S15500主要用于具有度、良好韧性又要求有良好的耐蚀服役环境，如度锻件，高压系统阀门部件，部件等。三、S15500相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS51550 05Cr15Ni5Cu4Nb S15500美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它XM12 15-5PH 1.4545 四、S15500化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬C 0.07 1.00 1.00 0.040 0.030 14.00~15.50 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 3.50~5.50 ~ ~ 2.50~4.50 余量 0.15~0.45 硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ 五、S15500规格尺寸：热扎棒10~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件环件，库存个别牌号不定尺。六、S15500物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 1397~1453 0.46 17.9~23 10.8~12 0.98 195 密度g/cm 硬度HB W 硬度HRB 磁性 7.78 固溶363 90 有 七、S15500力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 1020~1060 快冷 550 40 55 八：S15500交货状态：S15500棒材固溶处理，板材固溶suan洗。上海威力售后服务、服务承诺：（1）、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。（2）、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务。加工及装车发货。（3）、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决，主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。