

石家庄玻纤经编格栅找晟坤工程石家庄双经双纬、三经三纬

产品名称	石家庄玻纤经编格栅找晟坤工程石家庄双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

石家庄玻纤经编格栅找晟坤工程石家庄双经双纬、三经三纬产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。自粘式玻纤土工格栅在工地得保存在干燥的环境中以保持粘性。在养护期间，施工后48小时内，涂层不得被雨淋，暴晒，霜冻。养护时间的长短根据实际情况而定。如对于盛装液体的混凝土结构（如水池、泳池、蓄水箱等）必须要有7-14天的养护过程；对地下室、地基等养护期不得低于7天。水泥基渗透结晶型防水涂料施工时的注意事项：请不要在防水涂料中掺加水泥、石英砂等材料，也不要其中掺加非经试验许可的外加剂，否则影响防水涂料的渗透结晶抗渗性能。在配置防水涂料时，尽可能将料在允许的加水范围内配置稀一点，这样有利于防水涂料中有效成分渗入基体砂浆中。##4.

柔性和可延展性：EGA玻纤土工格栅具有一定的柔性和可延展性，适应土壤的变形和沉降。