

## S23043不锈钢参数 熔点 密度 锻饼

产品名称	S23043不锈钢参数 熔点 密度 锻饼
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

S23043名称：美国进口不锈钢标准：AISI、ASTMUNS编号：S23043 特性及应用：S23043型不锈钢，美国非标准不锈钢。 化学成分：碳 C：0.03硅 Si：1.00锰 Mn：2.50磷 P：0.035硫 S：0.03镍 Ni：3.00-5.50铬 Cr：21.5-24.5钼 Mo：0.05-0.60铜 Cu：0.05-0.60氮 N：0.05 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定。对于承受较高冲韧的模具，可采用520度高温回火，回火后硬度为HRC55~57。二次硬度法的淬火温度为1080~1120度，由于淬火后钢中存在大量。所以硬度较低（HRC42~45）。通过多次（3~5次）高温回火，使残余奥氏体转变成马氏体产生二次硬化。根据用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用，地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。安赛乐米塔尔努力将其全球技术充分地运用在的资源利用（节能/节水）和领。