

S30323不锈钢棒材 圆钢 无缝管

产品名称	S30323不锈钢棒材 圆钢 无缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

S30323不锈钢奥氏体型不锈钢S30323不锈钢- S30323特性及应用- S30323化学成分名称：奥氏体型不锈钢标准：AISI、ASTM型号：303SeUNS编号：S30323 303Se特性及应用：303Se对应的中国牌号是Y1Cr18Ni9Se。特性及用途：提切削性，耐烧蚀性。303Se不锈钢zui适用于自动车床，铆钉、螺钉。 303Se化学成分：碳C： 0.15锰Mn： 2.00硅Si： 1.00铬Cr：17.0~19.0镍Ni：8.0~10.0磷P： 0.20硫S： 0.06硒Se： 0.15注： 单一的数值除另有注明者外，均为zui高值； 用于某些制管工艺时，有些型号奥氏体不锈钢的含镍量必须稍高于表内所示数值； 随意； zui高含Ta量为0.10%； zui高含量为0.75%； zui高含量为0.70% SUS303Se特性及应用：SUS303Se不锈钢是奥氏体型易切削耐酸钢，是在SUS302钢的基础上添加0.15%以上的硒，并提一定量的磷和硫，从而改善钢的可加工性。该钢还耐烧蚀。用于自行车床加工标准件。SUS303Se(18Cr-8Ni-Se)提切削性能和抗高温粘结性。zui适用于自动车床，用于铆钉和螺丝。奥氏体型不锈钢中增加碳的含量后，由于其固溶强化作用使强度得到提。奥氏体型不锈钢的化学成分特性是以铬、镍为基础添加钼、钨、铌和钛等元素。由于其组织为面心立方结构，因而在高温下有高的强度和蠕变强度。还由于线膨胀系数大，因此比铁素体型不锈钢热疲劳强度差。SUS303Se(18Cr-8Ni-Se)提切削性能和抗高温粘结性。zui适用于自动车床，用于铆钉和螺丝。SUS303Se钢是奥氏体型易切削耐酸钢，是在SUS302钢的基础上添加0.15%以上的硒，并提一定量的磷和硫，从而改善钢的可加工性，该钢还耐烧蚀。用于自行车床加工标准件。SUS303提切削性能和抗高温粘结性能。zui适用于自动车床、螺栓和螺母。

S30323 上海威力经营宗旨

0.S30323顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

1.S30323批零兼营,一张起售；

2.S30323顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求；

3.S30323代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

4.S30323调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；

5.S30323运输,量大可直接发货到您的地点；

6.S30323节假日不休息,随到随提;