

东营玻纤经编格栅找晟坤工程东营双经双纬、三经三纬

产品名称	东营玻纤经编格栅找晟坤工程东营双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

东营玻纤经编格栅找晟坤工程东营双经双纬、三经三纬蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。

1、钉子固定法铺设玻纤土工格栅时，先将一端用固定铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上，钉子可用锤击或射钉枪射入，再将格栅纵向拉紧并分段固定，每段长度为2-5米，对于水泥混凝土路面，可按收缩缝间距分段。钢钉位置设于接缝处，要求格栅拉紧时，其纵横向均处于挺直张紧状态。防渗透、耐酸碱石英石因为经过复杂的表面处理技术和抛光工艺，产品结构极为严密，细密无孔，吸水率几乎为零；抗污染性强，不易渗透污渍；一般厨房用的油、酱、茶、果汁、咖啡、酸、碱等物质都不能渗透。5防霉、绿色环保因为石英石表面层和材料内部同样致密均匀，无毛细孔和缝隙，能够有效地杜绝的细菌的滋生、安全洁净，可与食品和皮肤等直接接触，对食品卫生和健康均无害。6放心加工优质石英石采用的天然石结晶矿产，其si₂（化硅）含量达到99.9%以上，并经过严格的去杂提纯工艺，它的开采、使用、加工都不会对和环境造成不良影响，所以和食物及接触都不会有负面作用。玻纤格栅中最主要的原材料是玻璃纤维，玻璃纤维具有较高的抗变形能力。玻璃纤维的熔点较高，玻纤格栅结合沥青混凝土能承受超过一百八十度的高温。玻纤格栅应用于路面施工中可以提高路面的耐高温抗车辙能力，有效防止沥青面层反射裂缝的产生，从而增长路面的使用寿命。总的来说，三经三纬玻纤土工格栅是一种非常有效的增强路面材料的产品，可以广泛应用于各种道路工程中，提高路面的承载能力和使用寿命。