

连续卸料浓缩离心机指标 LWS500 × 2200

产品名称	连续卸料浓缩离心机指标 LWS500 × 2200
公司名称	济南福的机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路554号环保科技园C北5006
联系电话	86-053189702682 15605312682

产品详情

连续卸料浓缩离心机采用层流流动设计：

1、布料器的层流流动设计：

布料器在离心机螺旋的布料腔内，引导物料平缓地通过螺旋进料口，有效地减少液体的冲击。平缓地对物料进行周向加速，使物料流速变化平滑。流入布料器的物料可以平缓地改变流向，减少湍流，提高加速效率。

2、螺旋叶片的层流流动设计：

离心机螺旋叶片的根部开有对称的导流孔，液相可沿轴向流到溢流口，降低了流动速度，减少了液相对固相的扰动，液相澄清度更高。

连续卸料浓缩离心机技术参数：

型号名称：lws500 × 2200三相分离卧螺沉降离心机

转鼓直径：500mm

转鼓长度：2200mm

转鼓最高转速：3200rpm

最大分离因数：2865 × g

进料处理量：11 ~ 35立方米/小时

主电机功率：46kw

辅电机功率：10kw

外形尺寸：4790 × 1480 × 1600mm

重量：6580kg

关键词：连续卸料浓缩离心机