

DN50 DN80防爆阻火器，燃气管道阻火器

产品名称	DN50 DN80防爆阻火器，燃气管道阻火器
公司名称	深圳市华亿达燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇龙观西路下早工业区18号
联系电话	0755-81481803 13715370006

产品详情

防爆阻火器，燃气管道阻火器，储罐阻火器，呼吸阀，氧气阻火器

深圳市华亿达燃气设备有限公司（0755-28108687唐欣13724202950）现货销售防爆阻火器，燃气管道阻火器，储罐阻火器，呼吸阀，氧气阻火器、阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上。如火炬、加热燃烧系统、石油气体回收系统或其它易燃气体系统。

本系列产品综合引进英国、德国等公司的先进技术，配之先进的加工设备和完善的检测装置，生产的防爆波纹阻火器，具有结构紧凑、可靠性高，阻火芯件防爆、防腐、阻火性能强、便于清洗等优点，特别适合于氢气、氮气、氧气、液化气等特殊介质。适用于储存闪点低于60 的石油化工产品，如汽油、煤油、轻柴油、甲苯等。

品种：管道防爆波纹阻火器、管道散热放空阻火器、管道砾石阻火器、储罐防

波阻火器、储罐抽屉式阻火器、储罐防爆阻火通气罩等。主要技术参数：工作温度： 400

工作压力：1.0-4.0mpa，壳体材质：碳钢、铝合金、不锈钢：sus304、sus304l、sus316、sus316l。规格：dn 32、dn40、dn50、dn80、dn100、dn125、dn150、dn200、dn250

阻火芯件材质：不锈钢波n板，部分采用不锈钢丝网。

防爆级别：bs5501：iia、iib、iic。制造、检测标准：按gb5908-86标准执行。法兰标准：hg20592~97pn1.0如客户需用gb、sh、hgj、jb、ansi、jis等标准或改变压力等级时，请在订货合同中注明.订货时请注明阻火器的介质、型号、规格、压力、材质