

英威腾HT1110XL在线式UPS电源10KVA负载9000W网络设备

产品名称	英威腾HT1110XL在线式UPS电源10KVA负载9000W网络设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾UPS电源 型号:HT1110XL 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

HT11系列在线式1-20KVA UPS电源

功率范围:1kVA~20kVA

工作方式:单进单出、双变换工频在线工作

应用范围:

广泛应用于金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域产品特点:

1.全数字化控制

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数;高速智能DSP控制,实现系统性能与保护;

输出功率因数高达0.8,为客户提供更高的使用容量

输入过压、短路、过温等多重的保护功能

LCD/LED显示,显示丰富的机器信息;

在线式双变换结构设计,数字化控制技

· LCD/LED显示，显示丰富的机器信息

可靠、滤波、稳定的正弦波输出。

高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护功能。

全面可靠的保护功能。

超宽输入电压范围

输出功率因数高达0.9，提供 stronger 的带载能力。

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

采用工业化设计标准，所有电路板均需采用三防工艺处理，系统内所有风扇均采用冗余设计，保证恶劣环境下能正常工作应用对象:用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域.

- 1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。
- 2.不要使电池短路，电池短路时，会导致机器损坏、电池发热、
- 3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池炸。
- 4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的安全结构受破。
- 5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池炸。
- 6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。
- 7.不要坏电池密封结构，电池密封结构受到坏后，会引起电池漏液、火灾甚至炸。
- 8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池炸。

性能特点

1、长寿命

电池正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有较长的浮充寿命。

2、耐过放电能力强

电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，使得电池具有较强的耐过放电性能，5次短路容量性能达到95%以上。

循环能力强

极板高温、高湿固化，超高的装配压力，特殊的电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性

物质的软化，大大提高电池循环耐久性能。