

# 陕西污泥干化设备 科力达 污泥干化设备厂家

产品名称	陕西污泥干化设备 科力达 污泥干化设备厂家
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

科力达2019新型污泥干化机--设备所突破的瓶颈：

### 1.安全

80 ° C以下低温干化过程，除湿热泵污泥干化设备，适合市政、印染、电镀、皮革等各类污泥干化；系统运行安全、无隐患；无城市污泥干化过程“胶黏相”阶段(60%)左右；污泥静态摊放、与接触面无机械静电摩擦；干料为颗粒状，无粉尘危害；出料温度低(<50 ° C)无需冷却，可直接储存。

### 2.稳定

采用巴斯德(巴氏)灭菌法一低温加热杀菌，干化温度80 ° C以上，时间可达90min-120min，可有效杀菌90%以上；

### 3.零排放

整套设备采用的是密闭式循环系统设计，在工作时无臭气溢出，更无废气排放，可直接安装在厂区，对污泥进行集中处置，真正可做到；

污泥干化机 应用广泛 单条干化线每日处理量可达50吨--300吨(80%含水率湿泥)，可适合污泥分散或集中处理。网带传送速度采用变频控制，污泥出料含水率可调(10-30%)，满足各类型工艺要求。

无扬尘 运行安全 污泥干化过程氧气含量<12%，粉尘浓度<60g/m<sup>3</sup>，陕西污泥干化设备，颗粒温度<70℃，污泥静态堆放，污泥干化设备厂家，整个干化过程中无扬尘(空气流速<2 m/s)，无隐患。

污泥烘干机特点：

- 1.耐用采用不锈钢等防腐材料、换热器采用防腐材料，防腐处理，使用寿命长；运行过程无机械磨损，使用寿命15年以上；无易损、易耗件，使用方便管理。
- 2.耐用采用不锈钢等防腐材料、换热器采用防腐材料，防腐处理，使用寿命长；运行过程无机械磨损，使用寿命15年以上；无易损、易耗件，使用方便管理。
- 3.可直接将85%含水率污泥干化至10%(含水率可调)，无需分段处理(如板框压滤+热干化，薄层干化+带式干化)；干化过程中有机份无损失，干料热值高，低温污泥干化设备，适合后期资源化利用；减容量达67%，减重量达80%，可节约大量后期运输成本；适合85%-50%含水率污泥干化。

陕西污泥干化设备-科力达-污泥干化设备厂家由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。科力达智能装备（山东）有限责任公司是一家从事“污泥烘干设备,污泥减量设备,污泥干化设备,污泥干燥设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科力达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科力达在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！