

武汉钢跳板租赁 颢峰脚手架

产品名称	武汉钢跳板租赁 颢峰脚手架
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

产品详情

钢跳板是建筑行业施工用具的一种。一般可以称为钢制脚手板，建筑钢跳板，钢踏板，镀锌钢跳板，热镀锌钢踏板，深受广大造船业，石油平台、电力、建筑业的yizhihaoping并被推广使用。

钢跳板主要具备以下优势：

- 1、防火、防滑、耐腐蚀；
- 2、表面热镀锌处理，外表美观；
- 3、承载能力强;平撑、方撑、梯形撑

设计，依次提升跳板支撑力；特有侧盒设计很好的覆盖跳板C形钢断面，同时增强抗变形能力；500mm中撑间距，有效提升跳板抗变形能力；

- 4、重量轻

热镀锌钢跳板的外形尺寸长度不受限制，一般宽度为240mm、250mm，高度分别为65mm、50mm。钢跳板外形尺寸允许误差：长度不宜超过+3mm，宽度不宜超过+2.0mm，高度不宜超过+1.0mm。2.孔径（12mmx18mm），孔距（30.5mmx40mm），表面冲孔向外翻边2mm，翻边高度1.5mm。板面防滑孔直径误差不宜超过+1.0mm，圆孔间距误差不得超过+2.0mm，孔翻边高度误差不得超过+0.5mm。

钢跳板质量要求：

- 1.热镀锌钢跳板的外形尺寸长度为2000mm-3000mm-4000mm，宽度为240mm，高度为45mm。
- 2.热镀锌钢跳板外形尺寸长度误差不宜超过 3.0mm，钢跳板厂，宽度不宜超过 2.0mm，孔翻边高度误差不宜超过 0.5mm。防滑孔孔径(12mmx18mm)，孔距(30mmx40mm)，钢跳板租赁，翻边高度1.5mm。

- 3.热镀锌钢跳板的折边弯角宜保持90°，偏差不宜超过2°。
- 4.热镀锌钢跳板的板面应平整，板面挠曲度不超过3.0mm。
- 5.热镀锌钢跳板的板边等毛刺必须挫平。
- 6.端头板折边和间断筋板采用加强点焊，焊缝应保持平整。

武汉钢跳板租赁-颢峰脚手架(图)由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。武汉颢峰脚手架工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。颢峰——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705，联系人：朱总。