

沈阳大连吉林长春臭氧老化检测试验装置

产品名称	沈阳大连吉林长春臭氧老化检测试验装置
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

【臭氧老化试验箱】官方网站：<http://www.sylinpin.com.cn>

快速鉴定、操作流畅、可靠性强

臭氧老化箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶，热塑性橡胶，电缆绝缘护套等产品，在静态拉伸变形下，暴

露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中，按预定时间对试样进行检测，从试样表

面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能。

环保、可靠、业界领先水准

制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。

创新、高效、科学、环保

低温室自动除霜，经过电磁阀自动转换将压缩机排气端高温高压气体引入制冷蒸发器，使得蒸发器表面

温度升高，凝结水排出室外。

科学设计、仿真测试

工作室三面有风道夹层，分布加热加湿器、循环风叶等装置，试验箱上层设有平衡排气孔，需要将试验室中的气体不断排出，已保持试验箱内的气体浓度的平衡。

完善可追溯的品质管理体系

通过了iso9001质量体系认证，且臭氧老化箱已获得多项专利证书如“计算机软件著作权登记证书”、“实用新型专利证书”、“发明专利”。

很荣幸为您推荐！臭氧老化试验箱是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一，臭氧老化试验箱分为

静态与动态两种实验方式，静态是指产品拉伸好放在箱内做老化试验的，动态则是边拉伸边做试验，拉伸的总长度为样品的5%-45%。

以下是关于“臭氧老化试验箱”的相关资料，请参考：

臭氧老化试验箱参照标准：

gb/t7762-2003 臭氧老化试验硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法

gb/t2951.21-2008臭氧老化试验电缆绝缘和护套材料通用试验方法

以及其它臭氧老化试验相关标准规定的试验方法

臭氧老化箱型号规格：

型号：lrhs-101-no3 工作室尺寸：450 × 450 × 500 外型尺寸：1200 × 1000 × 1800 功率：4.0kw

型号：lrhs-150-no3 工作室尺寸：500 × 500 × 600 外型尺寸：1250 × 1050 × 1900 功率：5.5kw

型号：lrhs-225-no3 工作室尺寸：500 × 600 × 750 外型尺寸：1300 × 1150 × 2050 功率：5.5kw

型号：lrhs-504-no3 工作室尺寸：700 × 800 × 900 外型尺寸：1450 × 1400 × 2250 功率：7.0kw

型号：lrhs-010-no3 工作室尺寸：1000 × 1000 × 1000 外型尺寸：1850 × 1600 × 2400 功率：11.5kw

臭氧老化箱技术指标：

温度范围：25 ~ 65 （可调）

温度均匀度：±2 （空载时）

温度波动度：±0.5 （空载时）

温度偏差：±2

湿度范围：30 ~ 65%rh

湿度均匀度：+2、-3%rh

升温速率：0.7-1.0 /min

时间设定范围：1 ~ 9999h

臭氧浓度：50 ~ 500pphm

气体流速：8 ~ 16mm/s

样架转速：1r/min（可调）

夹具伸长率：5 ~ 45%

安装场地：

地面平整，通风良好

设备周围无强烈振动

设备周围无强电磁场影响

设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘

安装要求

设备周围留有适当的使用及维护空间，如图所示：

a：不小于60cm

b：不小于60cm

c：不小于120cm

(注：(设备倾斜角度不能超过15°))

环境条件：

温度：5 ~ +28 (24小时内平均温度 28)

相对湿度： 85%rh

气压：86kpa ~ 106kpa

供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：ac (380 ± 38) v

频率允许波动范围：(50 ± 0.5) hz

保护地线接地电阻小于4

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用

主营产品:

盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/

紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水

试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/

精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒

温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱

沈阳林频实验设备有限公司位于交通便利、信息发达的沈阳市和平区是从事设备故障诊断及设备检测仪

器研究开发与生产、销售的专业公司。设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司产品在同行中始终处于领先地位。产品已广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车等企事业单位，提供安gb、iec、din等标准相对应的技术参数制作各类气候环境试验设备。林频公司恪守“服务只有起点，满意没有终点”的原则，多年来不断进取，开拓创新，博得了广大用户的信赖。本着质量为根、服务为本、诚信当先、利益共赢的经营宗旨，密切关注国内外最新科技动态，兼收并取国内外高新技术，不断拓展先进实用的产品。长久以来，林频人一直在孜孜不倦地寻求如何通过林频的工作，为中国的仪器设备略尽绵薄。公司试验设备现已通过国家环境质量监督检测中心检测合格。公司已按照iso9001：2000标准建立质量保证管理体系。“客户满意”是公司永远服务目标，完善的售后服务是公司产品得以畅销全国的重要因素，在营销策略上更致力于为用户提供全面周到的售前售后服务，随时准备为您排忧解难，林频公司力图实现客户利益、员工价值和社会效益的完美统一。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！”在今后的岁月里，我们将用激情和真心呵护我们的公司。在“说到，做到，做更好”的林频精神引领下，昂首阔步走进新时代！再铸辉煌！坚持品牌发展战略，保持公司核心竞争力，林频人将继续坚持以“一流的技术，一流的产品，一流的服务”竭诚为广大客户

服务。林频仪器将傲立于世界仪器之林，捷报频传，与时俱进，共享科技克隆环境的荣耀。