

英威腾UPS电源HT3140X 40KVA/长机三进单出机器负载36KW

产品名称	英威腾UPS电源HT3140X 40KVA/长机三进单出机器负载36KW
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾UPS电源 型号:HT3140X 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

应用范围

广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、能源电力等各个行业领域产品特点:

。全数字化控制

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数:业内*高的输出功率因数,给客户提供更高的使用容量;高速智能DSP控制,实现完美的系统性能与保护功能

· 绿色节能

输出功率因数高达0.9, 提供更强的带载能力;

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能;。安全可靠

独特的工业化设计, 确保恶劣环境下安全运行:

LCD/LED显示, 显示丰富的机器信息:

可靠、滤波、稳定的正弦波输出;

全面可靠的保护功能;

超宽输入电压范围。

。灵活的输入输出模式

多种输入输出模式可选: 三进三出/三进单出/单进单出

。超大彩色LCD触摸屏

主机配置7英寸LCD触摸显示屏, 彩色图形显示, 操作方便, 人机通讯友好:

安装快捷, 灵活方便

机架式模块化单元的设计元素, 极大的满足了当今中小型数据中心所需灵

活性、易安装、省空间、好维护的特点;

丰富的配套产品

可配置PDU单元、外部旁路单元、一体化电池柜(可放置2组12AH 12v)等

系统因其智能化程度高, 储能电池采用了免维护蓄电池, 这虽给运用带来了许多便利, 但在运用过程中还应在多方面引起注意, 才能确保运用安全1英威UPS电源RM020/10X 2KVA 参快化UPS电源 40kva参数电源主机对环温度要不高, +5C40(都能作业但要内清洁, 少尘, 不然尘加上潮湿会起主机作业.储营电池测对温度要较高, 规范运用温度为25, 平不能超过+15C~+30, 温度大低, 会使储电池容量下, 温度每下峰1C, 其容量下降1%其放电容量会随温度升高而添加, 但寿命降。如果在高温下长期运用, 温度每高10 °C, 电池寿命约下降一半

2主机中设置的参数在运用中不能意改变, 特别是对电池组的参数, 会直接影响其运用寿命, 但随着温度的改变, 对浮充电压要做相应调整。一般25C为规范, 环境温度每升高或下降1C时, 浮充电压应添加18mV(相对于12V蓄电池)。

电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性, 确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性, 不出现个别落后电池而拖垮整组电池。从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制; 总装前再逐片板称重分级(38Ah的电池), 确保每个单体中活性物质的量的相对一致性; 定量注酸, 四充三放化成制度, 均衡电池性能; 下线前对电池进行放电, 进行容量和开路电压的配组; 38Ah的电池出库前的静置期检测, 经过7~15天的“时间考验”, 出库时再检, 能有效检出下线时难以检出的个别疑虑电池;

耐大电流性能好紧装配工艺, 内阻小, 可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒, 电池无异常。

寿命长由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺, NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(38Ah)。