

# S系列单级双吸离心泵

产品名称	S系列单级双吸离心泵
公司名称	沙仑泵业（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区黄渡工业园区
联系电话	86-2160528879 13818921887

## 产品详情

### s系列单级双吸离心泵

性能参数：

流量范围：133-6500m<sup>3</sup>/h

扬程范围：11-125m

使用温度：-20 -80

配套功率：18.5-1600kw

工作压力：1.6mpa

过流材质：铸铁

产品概述：

s型单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵，供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体，根据用户需求，通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体，该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。结构说明 本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方，与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从传动方向看去，水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。

泵主要零件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上，制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部，制有放水的管螺孔。

经过静平衡校验的叶轮，用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上，其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。

泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端，用黄油润滑。

双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。

泵通过弹性联轴器由电动机直接传动，必要时亦可用内燃机传动。

轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。

产品特点：

结构紧凑、外形美观、运行平稳、噪声低； 该系列泵的吸入口与排出口均在水泵轴心线的

下方，检修时无需拆卸进出口管路及电机，只要将泵盖揭开即可将全部零件拆下进行维修；  
水泵轴封有优质机械密封和软填密封两种方式，可供用户在不同使用场合下选用；  
经过静平衡校验的叶轮，用圆螺母固定在泵轴上，其轴向位置可通过圆螺母进行调整；  
泵通过弹性联轴器电动机直接传动，必要时也可用内燃机传动；  
从传动方向看去，水泵为顺时方向旋转（根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转。

产品用途：

用于输送清水或物理化学性质类似于水的液体，输送的液体温度为0~80℃，适合于工厂、矿山，城市给水，电站，农田排灌和各种水利工程。

公司网址：<http://www.sharonpump.com>

公司电话：021-60528879/021-60528877/021-60528878

qq: 2669175270、2627849877、1955580529

销售邮箱：[sales@sharonpump.com](mailto:sales@sharonpump.com) 客服邮箱：[service@sharonpump.com](mailto:service@sharonpump.com)