

LG系列高层建筑给水多级泵

产品名称	LG系列高层建筑给水多级泵
公司名称	沙仑泵业（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区黄渡工业园区
联系电话	86-2160528879 13818921887

产品详情

lg系列高层建筑给水多级泵

性能参数：

流量范围：3-72m³/h 扬程范围：20-160m 使用温度：-15 -120 配套功率：0.75-55kw
工作压力： 2.5mpa 过流材质：铸铁 产品概述：

lg型高层建筑给水多级泵是根据我国对高层建筑给排水及国家消防局标准开发的新一代给水产品。该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型，因此具有效率高，性能范围广的优点，更好地满足了用户的使用要求。另外，本型泵在结构上采用了立式、分段形式，且运转安全、平稳、寿命长、占地面积小，安装维修方便。

产品特点：1、结构紧凑、体积小、占地面积少。

2、更换易损件（机械密封）方便，即“便拆”，不需拆电机。

3、装配无需调整，拆检维修方便。 4、径向力、轴向力采用水力平衡，轴承承受相结合。

5、噪声、振动小，运转平稳。 6、主要磨损件采用优质耐磨材料制造。

7、可配装同型号的普通电机。 8、机械密封特殊设计，密封性好，寿命增强。

9、采用热水型专用机械密封，可抽送热水。 工作条件： 1、可输送清水或物理化学性质

类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物体积不超过单位体积的0.1%，如介质带有细小颗粒的请在订货时予以说明； 2、介质温度：-15 ~ +120 3、最大系统工作压力不大于2.5mpa；

4、周围环境的温度应低于40 ，相对湿度低于95%。

产品用途：

该型泵特别适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的给排水及消防用水、喷淋、远距离输送及生产工艺循环中用水等。

公司网址：<http://www.sharonpump.com>

公司电话：021-60528879/021-60528877/021-60528878

qq: 2669175270、2627849877、1955580529

销售邮箱：sales@sharonpump.com 客服邮箱：service@sharonpump.com