

手机屏幕保护膜贴标机 宁创只做贴标机

产品名称	手机屏幕保护膜贴标机 宁创只做贴标机
公司名称	宁波市鄞州宁创机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区通达路615号
联系电话	86-057488198270 18858084975

产品详情

jjz-t-303.m.0021 手机屏幕保护膜贴标机

基本用途

手机膜贴标机具有很高的效率及自动化程度，操作简便，采用人工上料、自动撕膜、自动贴附等连续复合型运动方式，主要针对触摸屏贴各种保护膜、防爆膜而研发设计的一款贴标机。设备应用于智能手机、gps、数码相框、数码相机、mp4、电子手表、移动电话等数码电子产品的显示光学玻璃或镜片，能对所贴的屏的表面进行有效的保护和美化。贴膜后产品表面平整、无气泡、无褶皱，彻底解决手工贴膜效率不高品质不良等问题。

产品特点

保护膜来料为卷料。

独特的吸头以及覆标机构设计，使得贴合后的产品完全无气泡，无褶皱。

机器顶置ffu，满足严格的无尘环境。

采用伺服电机送料，保护膜检测采用高精度传感器。

定位模块采用防静电pom制作，不会对产品产生刮伤，碰伤。

进口plc控制，界面采用彩屏人机界面，可设定修改参数并且储存多组不同产品贴膜时需要的参数。

照明方式采用led节能灯条，环保节约成本。

机器整体结构人性化，操作安全、美观大方。

适用范围

适用产品：设备应用于智能手机、gps、数码相框、数码相机、mp4、电子手表、移动电话等数码电子。

技术参数

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

适用产品尺寸：2.0-7.0 英寸

工作洁净度：ffu百级高效过滤装置

贴标精度（mm）： $\pm 0.5\text{mm}$

贴标速度（pcs/min）：6~10 pcs/min

重量（kg）：120kg

频率（hz）：50hz

电压（v）：220v

功率（w）：400w

设备外形尺寸（mm）（长x宽x高）：700x800x1700

更多贴标详情请进入：www.ningch.com