

湖北西门子变频器-渠道批发零售

产品名称	湖北西门子变频器-渠道批发零售
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司- 西门子代理商渠道批发
价格	1800.00/台
规格参数	西门子代理商:PLC模块 变频器 触摸屏 西门子PLC模块代理商:PLC模块 CPU主机 模拟量模块 控制模块 中国西门子代理商:西门子渠道批发
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号B-101
联系电话	13157573112 13157573112

产品详情

湖北西门子变频器-渠道批发零售产品介绍 湖北西门子变频器-渠道批发零售由浙江湘优自动化科技有限公司代理。浙江湘优自动化科技是专门从事工业自动化的设计、销售、集成、安装调试的专业公司。公司以“技术为本、服务至上、真诚合作”的原则，与广大客户合作，在自动化控制领域取得了一系列的成绩和，公司在石油、化工、电力、冶金、机械制造、食品加工等行业有着众多的合作伙伴和，在集成，产品销售方面有着良好的信誉和成绩。浙江湘优提供质的方案供您选择!!!德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛，在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化，具有网络通信能力，功能更强，可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200)，小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。

进行分布式组态的工厂、用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂，在PROFINet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统。故障代码:

- 故障报警代码A0700 原因:来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效;
解决方法:检查并正确进行PROFIBUS组态.
- 故障报警代码A0702 原因:与PROFIBUS的连接中断;
解决方法:检查接头，电缆和PROFIBUS主站.
- 故障报警代码A0703 原因:从PROFIBUS主站接受不到设定值或者设定值无效(控制字=0);
解决方法:PROFIBUS主站的设定值，并将西门子PLC的CPU设置到RUN状态.
- 故障报警代码A0704 原因:至少有一个中间节点传输失败或者没有被; 解决方法:中间节点的传输.
- 故障报警代码A0705 原因:变频器接受不到实际值; 解决方法:故障由于来自变频器，需维修.
- 故障报警代码A0706 原因:PROFIBUS-DP软件错误 解决方法:查看诊断参数r2041.
- 故障报警代码A0710 原因:变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障; 解决方法:更换控制单元的通讯接口.
- 故障报警代码A0711 原因:PROFIBUS参数的参数值无效; 解决方法:检查P0918的地址和参数P2041.
- 故障报警代码F0070 原因:无PROFIBUS通讯; 解决方法:检查通讯连接并保证所使用的控制字有效.
- 故障报警代码0 原因:参数号不存在; 解决方法:检查数据块号.
- 故障报警代码200/201 原因:值或值的修改没有达到或超过限定值; 解决方法:限定值进行修改

PLC控制系统硬件设计需要考虑的PLC产品种类 对输入 / 输出点的选择 要先弄清除控制系统的 I/O 总点数，再按实际所需总点数的 15 ~ 20 % 留出备用量（为系统的改造等留有余地）后确定所需 PLC 的点数 输出模块也有很多的种类，例如继电器触点输出型、AC120V/23V双向晶闸管输出型、DC24V晶体管驱动型、D8V晶体管驱动型等（2）模拟量输入输出模块的选择

模拟量输入模块，按照模拟量的输入信号类型可以分为：电流输入型、电压输入型、热电偶输入型等

(3)数据块(DB)简介 、数据块用于存储用户数据及程序中间变量（5）对在线和离线编程的选择

离线编程是指主机和编程器共用一个 CPU ，通过编程器的方式选择开关来选择 PLC

的编程、和运行工作状态

浙江湘优自动化科技是专门从事工业自动化的设计、销售、集成、安装调试的专业公司 另外，输入输出模块按照输入输出点数又可以分为：8点、16点、32点等规格，选择时也要根据实际的需要合理配备

3、S7200参照CPU不同，CPU221、CPU222、CPU224、CPU224XP、CPU226，供电在我看来方式亦不同