

台达UPS电源HPH-30K三进三出在线式30kva不间断电源5英寸大屏

产品名称	台达UPS电源HPH-30K三进三出在线式30kva不间断电源5英寸大屏
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DELTA/台达 型号:HPH-30K 产地:上海
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

三进三出 20-40kVA 不间断电源 (UPS) 系统

技术规格

型号 HPH-20K HPH-30K HPH-40K

额定功率

kVA 20 30 40

kW 20 30 40

输入

额定电压 220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线 + 地线)

电压范围 305~478 Vac (满载); 228~478 Vac (70% 负载)

电流谐波 2% *

功率因数 >0.99

频率范围 40~70 Hz

输出

额定电压 220/380V, 230/400V, 240/415V (三相四线 + 地线)

电压失真 1.5% (线性负载); 4% (非线性负载)

电压精度 $\pm 1\%$ (静态)

频度 50/60 Hz

过载能力 105% : 持续 ; >105~ 110% : 1小时 ; >110%~ 125% : 10 分钟 ; >125%~ 150% : 1 分钟 ; >150% : 1 秒

显示界面 5英寸全彩触摸屏

通信接口 标配

外部电池温度控制接点x 1,输出干接点 x 4, 输入干接点 x 2, 并机接口 x 2,

USB 接口 x 1, RS232 接口 x 1, REPO 接口 x 1, Mini 智慧卡卡槽 x 2

一致性 安规 CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Class C2)

效率

AC-AC 模式 高至96%

ECO 模式 99%

电池

额定电压 ± 240 Vdc (默认, ± 180 Vdc~ ± 276 Vdc 可调)

充电电压 ± 272 Vdc (204V 至312V可调)

内置大充电电流 15A

环境

运行温度 0 ~ 40

湿度范围 0~95% (无凝露)

噪声 (1米处) <60 db

IP等级 IP20 (标准); IP42 (可选)

其他

并联冗余 4台

电池启动 支持

尺寸/重量

尺寸 (W x D x H) 240x630x650mm

重量 44kg 50kg 50kg

* 当输入电压总谐波失真小于1%时

30-32颗电池配置时，带载能力需降额至80%

以上规格仅供参考，如有变更促不另行通知

抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可原容量

产品介绍：

- 1.维护简单充电时电池内部产生气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不滚动状态，所以即使倒下也可使用。
- 3.安全性能优越由于端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出
- 4.自放电小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
- 5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6.内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7.深放电后有优良的能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低

99

1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）3、安全性能优越由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池裂。4、自放电小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。