

LQRY 系列无水冷却热油泵（导热油泵）

产品名称	LQRY 系列无水冷却热油泵（导热油泵）
公司名称	沙仑泵业（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定区黄渡工业园区
联系电话	86-2160528879 13818921887

产品详情

lqry 系列无水冷却热油泵（导热油泵）

性能参数：

流量范围：4.5-400m³/h 扬程范围：15-85m 使用温度：-20 -370 配套功率：0.75-132kw
工作压力： 1.6mpa 过流材质：合金钢 产品概述：

lqry型系列热油泵技术先进、效率高，在热态下能长期稳定运转无泄漏，无附加冷却系统，使用安全可靠等特点，在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 370 ，是一种理想的热油循环泵。

产品特点：

lqry系列热油泵是本单位消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。 lqry系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况和回收导热油。 采用自热散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。 lqry系列热油泵 (1)采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。 (2)采用第三代聚四氟乙烯(简称ptfe)做唇形密封，使密封性能产生了飞跃，比橡胶类密封可靠性提高25倍，耐腐蚀性能极强 产品用途：

在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 370 ，是一种理想的热油循环泵。

公司网址：<http://www.sharonpump.com>

公司电话：021-60528879/021-60528877/021-60528878

qq: 2669175270、2627849877、1955580529

销售邮箱：sales@sharonpump.com 客服邮箱：service@sharonpump.com