

grg厂家grg吊顶的施工程序 饰纪上品GRG吊顶厂家

产品名称	grg厂家grg吊顶的施工程序 饰纪上品GRG吊顶厂家
公司名称	广东饰纪上品建材科技有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	饰纪上品:防火阻燃 造型丰富:面层效果选择丰富 声学效果好:绿色环保
公司地址	清远市清城区石角镇马头村黄塘尾厂房C区
联系电话	19902834161 19902834161

产品详情

grg厂家grg吊顶的施工程序 饰纪上品GRG吊顶厂家

不开裂，出于主材石膏热膨胀系数低、干湿收缩率小于百分之0.01，使grg产品不受环境冷、热、干、湿变形影响，性能稳定。特布纤加工工艺使产品不龟裂使用寿命长。声学反射性能grg具有良好的声波反射性能，经同济声学研究所测试：30mm单片重量48kg的grg板，声学反射系数R 0.97，符合声学反射要求，适用于大剧院、音乐厅等声学原声厅。

grg吊顶的施工程的工法特点如下：1、剧院类修建屋架布局多为网架，且屋顶一样通常为非平面，即吊顶上节点标高多样性;2、室内屋顶有天桥、灯光、声乐设置装备部署，吊顶和上述设置装备部署交织部署，既要满意吊顶声光、装饰功效，又要满意不合错误设置装备部署及其牢固构件造成粉碎或施加过大荷载;3、吊顶grg石膏板造型多样，铺设范围大，且崎岖不均，流线型、一连性要求高;4、grg石膏板为分块制作、安置，块与块之间、块与别的质料构件接缝较多，接缝办事情量繁琐，接缝处置处罚工艺要求高;实用范围：本工法实用于戏院、展览厅、陈诉厅等有较大声光、装饰、力学等性能要求的大型大众修建吊顶施工。

grg质料的工艺原理如下：grg质料是一种新型修建质料，用其制作的石膏吊顶板具有精良的声光和装饰性能，因石膏板内有玻璃纤维增强，因此还具有抗弯、剪及打击性能，不必要再分外部署轻钢龙骨，而以更机动、顺应庞大造型的丝牙吊杆取代。

grg造型使用的范围很广，一般室内装饰都可以使用它。比较常见的有天花吊顶、背景墙、圆柱、吧台，其中吊顶是使用频繁的。设计师选择grg造型材料，主要是看中它的无限造型这个优势，一般的音乐厅、博物馆、歌剧院等场所都是非常追求美学的，所以需要有一款能够随意造型的产品来凸显设计的风格的理念，grg造型材料是一款非常合适的材料。