

硅pu球场厂家 硅pu球场 武汉源事达地坪

产品名称	硅pu球场厂家 硅pu球场 武汉源事达地坪
公司名称	武汉源事达地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区东山办事处莲港村269号
联系电话	18327079536 18327079536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉源事达地坪工程有限公司

硅PU篮球场特点：

上硬下弹：富有硬性特质，带来专业的运动质感；带有弹性，硅pu球场多少钱一平，有效增加运动缓冲，减轻脚踝、关节、韧带的伤害。

均匀反弹：硅PU创新性的上硬下弹结构，硬性面层保留球有足够的反弹承托，配合弹性层及加强层的回弹特性，保障球的反弹率在90%以上，满足专业运动对球感的要求，从而有效解决PU材料软质表面陷球、粘球、反弹不均匀等缺陷。

缓冲减震：硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，硅pu球场价格，有效缓减地面对脚踝、关节、韧带的反作用力所造成的运动伤害。

硅pu施工条件

温度：常温不低于5℃，不高于35℃；

湿度：空气相对湿度不超过85%；

坡度：四周设计合理排水沟，不低于5‰；

平整度：3米直尺允许误差 3mm，无裂缝、脱层、返砂现象；

温度缝：预留温度伸缩缝，一般按纵横6m宽6mm，深50px切缝；

水泥强度：水泥基础强度必须达到C25以上；

沥青密实度：沥青基础要达到95%以上；

养护时间：新浇水泥不少于28天，新浇沥青不少于15天。

硅PU

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要，硅pu球场，具备上硬下弹结构特征并能直接在水泥或沥青基础上施工的健康型专业弹性合成球场面层材料系统，以单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，双组份改性丙烯酸作为耐磨面层。一般用作篮球场、羽毛球场等运动场所。

作为一种体育设施场地地面材料，有良好的缓冲性和延展性，粘接力强，对基础有一定的治愈功能，能够自动找平，施工简单，抗老化性能优秀，施工后化学性能稳定，不易产生气泡等问题。

硅pu球场厂家-硅pu球场-武汉源事达地坪(查看)由武汉源事达地坪工程有限公司提供。硅pu球场厂家-硅pu球场-武汉源事达地坪(查看)是武汉源事达地坪工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。