

淄博市硬质岩棉板 型号齐全

产品名称	淄博市硬质岩棉板 型号齐全
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	型号:齐全 防火等级:A级防火 导热系数:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。近年来,由于建筑外墙外保温材料选择不当造成的火灾屡屡发生,给人民群众生命财产安全造成*的损失,施可达岩棉针对建筑特性研发的系列产品为:

- 1、施可达外墙外保温用岩棉板是专为建筑的外墙外保温系统设计生产,适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。具有zui高的防火等级A1级,在防火保温、吸音降噪的同时,更具有较高的抗压和抗拉拔强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、耐老化等优点,能与外墙系统较好的兼容,与建筑结构基本同寿命,对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。
- 2、施可达屋面岩棉板是专为各类柔性防水屋面系统设计开发的集保温隔热、防火、吸音降噪等功能为一体的岩棉制品,具有较好的抗压和抗点荷载能力、良好的憎水、防潮性能,短期吸水率和*湿率低,耐老化和耐候性、物理稳定性及化学稳定性良好。能够满足屋面系统施工和维护时承载及相关设备重量的需要。
- 3、施可达幕墙用岩棉板是专为幕墙系统设计,具有更高耐火温度、更高熔点和更小的高温线收缩等特点,同时具有良好的憎水、防潮性能,吸湿和吸水率低,不会对金属产生腐蚀作用。
- 4、施可达防火隔离带用岩棉针对隔离带使用特性研制生产,即用较厚岩棉板切割成条状,使用时将纤维垂直于墙体,*地提供了岩棉抗拉拔强度,主要用于EPS、XPS等燃烧性能达不到A1级的外墙保温材料进行配套使用,增加建筑外墙外保温系统的防火性能及安全性。

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉板属于保温材料、适用于石油化工、电力、化工行业设备的绝热保温、吸音降噪,还可以建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪,还用于工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等。

