

水力控制阀门 -100X遥控浮球阀 『威尔顿品牌』

产品名称	水力控制阀门 -100X遥控浮球阀 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:100X 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

100X遥控浮球阀由主阀、针阀、球阀、浮球阀、微型过滤器等组成水力控制接管系统，调定后，自动控制液面高度。

100X遥控浮球阀直接利用液面控制，不需要其它装置和能源，保养简便，液面控制准确度高，不受水压影响，密封可靠。100X遥控浮球阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面控制。

当管道从进水端给水时，由于针阀、球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池，此时控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，控制室内水压升高，推动主阀关闭，供水停止。当水面下降时，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。

100X遥控浮球阀主要技术参数

公称压(Mpa)

壳体试验压力(MPa)

密封试验压力(MPa)

适用介质

介质温度()

1.0

1.5

1.1

水

0-80

1.6

2.4

1.76

2.5

3.75

2.75

100X遥控浮球阀主要零件材料

零件名称

零件材料

阀体阀盖

WCB

阀座阀盘

铜合金

密封圈 O型圈

丁腈橡胶

阀杆

2Cr13

弹簧

50CrVA

针型阀

铜合金

球阀

铜合金

浮球阀

铜合金

微型过滤器

不锈钢

100X遥控浮球阀主要连接尺寸

DN

L

A

A1

H

H1

F

Dmm

D1mm

D2mm

n- d

mm

mm

mm

mm

mm

mm

PN1.0

PN1.6

PN2.5

PN1.0

PN1.6

PN2.5

PN1.0

PN1.6

PN2.5

PN1.0

PN1.6

PN2.5

20

180

262

130

212

179

116

105

105

105

75

75

75

58

58

56

4-13.5

4-13.5

4-14

25

180

262

130

212

179

116

115

115

115

85

85

85

68

68

65

4-13.5

4-13.5

4-14

32

180

262

130

212

179

116

140

140

140

100

100

100

78

78

76

4-17.5

4-17.5

4-18

40

240

280

139

265

210

170

150

150

150

110

110

110

88

88

84

4-17.5

4-17.5

4-18

50

240

280

139

265

210

170

165

165

165

125

125

125

102

102

99

4-17.5

4-17.5

4-18

65

250

284

141

310

215

180

185

185

185

145

145

145

122

122

118

4-17.5

4-17.5

8-18

80

285

292

145

350

245

210

200

200

200

160

160

160

133

133

132

8-17.5

8-17.5

8-18

100

360

330

164

460

305

275

220

220

235

180

180

190

158

158

156

8-17.5

8-17.5

8-22

125

400

340

169

520

365

310

250

250

270

210

210

220

184

184

184

8-17.5

8-17.5

8-26

150

455

350

174

570

415

355

285

285

300

240

240

250

212

212

211

8-22

8-22

8-26

200

585

392

195

695

510

460

340

340

360

295

295

310

268

268

274

8-22

12-22

12-26

250

650

442

220

780

560

500

395

405

425

350

355

370

320

320

330

12-22

12-26

12-30

300

800

472

235

905

658

580

445

460

485

400

410

430

370

370

389

12-22

12-26

16-30

350

860

532

265

1025

696

640

505

520

555

460

470

490

430

430

448

16-22

16-26

16-33

400

960

582

290

1080

735

715

565

580

620

515

525

550

482

482

503

16-26

16-30

16-36

450

1075

632

320

1030

610

780

615

640

670

565

585

600

532

550

548

20-26

20-30

20-36

500

1075

682

350

1135

665

830

670

715

730

620

650

660

585

585

609

20-26

20-33

20-36

600

1230

762

390

1270

725

920

780

840

845

725

770

770

685

685

720

20-30

20-36

20-39

700

1650

832

420

1460

865

980

895

910

960

840

840

875

800

800

820

24-30

24-36

24-42

800

1750

932

470

1640

975

1050

1015

1025

1085

960

950

990

905

905

928

24-33

24-39

24-48

安装图纸

