

# 遂宁日标开平板型号大全

产品名称	遂宁日标开平板型号大全
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4660.00/吨
规格参数	牌号/材质:SS400 用途:锅炉设备、船舶设备、建筑钢结构 品牌:山钢、鞍钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

遂宁日标开平板型号大全 日标钢板：转炉一文的水量与除尘效果研究转炉一文是OG除尘系统的道除尘工序，主要目的是粗除尘和将烟气从950 降到70 左右。转炉OG系统一文共设计有5个螺旋喷嘴，布置在同一平面上，同时向下喷水，喷水量总共为450m3/h，喷水量比较大，造成一文阻力增大，影响除尘效果。另外，供水泵组把备用泵开启，也常出现3座转炉炼钢，无法保证喷头水压的现象，不仅造成电能的大量消耗，也严重影响了喷头的喷水雾化效果。根据查阅相关的书籍和互联网上的一些新的理论观点，经分析确定了一文的除尘效果并非是水量越大越好（喷水量与烟气量的比一般在0.35L/m3~1.5L/m3，我厂转炉一文的实际水汽比在2.5L/m3左右），而是与喷头喷水的雾化效果紧密联系着，而雾化效果又与喷头的压力紧密联系，所以我们确立了以减少一文的喷水量，提高喷头压力从而改善雾化效果的研究思路。

日标中板/薄板规格表：	欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A3
	欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A3

欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A3
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A3

日标热轧卷板：CO来自于C，在高炉内氧化形成，H<sub>2</sub>则存在于燃料中的有机物和挥发分，也来自于补充燃料的重油和天然气。在高炉炼铁过程中铁矿石所含氧化物哪些可以被还原？哪些不能被还原？答：高炉炼铁选用碳作为还原剂，判断铁矿石中氧化物能否在高炉冶炼条件下被还原，就要较该氧化物中元素与氧的亲合力同碳与氧亲合力谁大谁小：前者大于后者就不能还原，前者小于后者则能还原。判别元素与氧亲合力大小最常用的手段之一是氧化物的分解压 $p_{O_2}$ 和标准生成自由能  $G$ 。