

SF-1P往复运动无油轴承

产品名称	SF-1P往复运动无油轴承
公司名称	嘉善安驰轴承制造有限公司
价格	14.00/套
规格参数	
公司地址	嘉兴市嘉善县干窑镇经济开发区
联系电话	86-057384516855 13116838041

产品详情

- 1、聚四氟乙烯与铜混合物0.01-0.03mm
- 2、球形青铜粉0.2-0.3mm
- 3、钢背0.7-2.3mm
- 4.电镀层：镀锡层厚0.005mm,或镀铜层厚

sf-1p往复运动轴承，是在sf-1材料的结构基础上，根据往复运动的特殊共况条件而设计的新颖配方产品，其性能与国外dd2相似。

最大承载压力：140n/mm²

适用温度范围：-195~+280摄氏度

最高滑动速度：2.5m/s

摩擦系数：0.04~0.20

允许最高pv值（干）：3.6n/mm² .m/s

允许最高pv值（油）：50n/mm² .m/s

- 1、具有在断油情况下润滑能力强、耐磨性好、保护油膜清晰的优点。
- 2、能较好的保护对轴表面的不受磨损。

- 3、对往复运动场合较能适用。
- 4、因其不含铅，故迎合了环保要求。
- 5、产品适用于摩托车减震器、各种液压油缸、液压马达、气动元件等领域。