

Agilent安捷伦4287A LCR测试仪

产品名称	Agilent安捷伦4287A LCR测试仪
公司名称	东莞市佳华仪器设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:安捷伦
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中53号盈锋莲湖广场4号楼2单元1402房（注册地址）
联系电话	13594821413

产品详情

Agilent安捷伦4287A LCR测试仪

测量参数： $|Z|$ ， $|Y|$ ，L，C，R，D，Q，X，G，B，

测量电路形式：串联和并联

工作频率：1 MHz ~ 3 GHz

频率分辨率：10 kHz

信号源特性：4287A

振荡器电平：5mVrms ~ 0.25Vrms(输出端开路)

电平显示单位：V，I，dBm

连接器：APC-3.5

输出阻抗(额定值)：50

触发：内部，外部，手动和GPIB

阻抗测量范围：200 m ~ 3 k

基本测量精度：|Z|:1%；D:0.01

测量时间：10 ms

接口：GPIB，处理器接口

显示器：8.4英寸彩色LCD显示器

储存：内置HDD/FDD，备用SRAM存储器

4287A 一般指标:4287A

工作温度/湿度：10 ~ 40 /相对湿度15% ~ 80%

预热时间：30分钟

电源要求：90V ~ 132V,或198V ~ 264V，47Hz ~ 66Hz，500VA(大值)

尺寸：主机：426mm(宽) × 234mm(高) × 446mm(长)

另出售、回收以下仪器：

频谱仪:

E4402B , E4403B , E4404B , E4405B , E4407B , E4408B , E4440A , E4443A , E4445A , E4446A , N9010A , N9020A , N9030A ,
8593E , 8594E , 8595E , 8596E,8560E , 8561E , 8562E , 8563E , 8564E , 8565E , 8560EC , 8561EC , 8562EC , 8563EC , 8564EC , 8565EC , FSP3 , FSP7 , FSP13 , FSU8 , FSU26 , FSQ8 , FSQ26

信号源: N5181A , N5182A , N5183A , N5181B , N5182B , N5171B , N5172B , E8241A , E8247C , E8257C , E8267C , E8257D , E8267D , 8648C , 8648D , E4421B , E4432B , E4433B , E4436B , E4437B , E4438C ,

83712A , 83712B , 83732A , 83732B , 83752A , 83752B , 83620B , 83630B , 83640B , 83650B ,

示波器 : TDS220,TDS210,TDS1001,TDS1002,TDS1012B,TDS2102B,TDS2024B,TDS3012B,TDS3014B,TDS3032B,TDS3034B,TDS3052B,TDS3054B,TDS7104B,CSA7404,TDS7404,TDS7054,TDS784,TDS794,TDS520,TDS620,TDS640A,TDS684,TDS694,54825A,54845A,54833,54642,54852,54853,MSO6012A,MSO6102A,DSO8064A,DSO81004A,DSO81204A,DSO81304A

网络分析仪 : 8753D , 8753E , 8753ET , 8753ES , 8720C , 8720D , 8720ES , 8722C , 8722D , 8722ES , E5061A , E5062A , E5063A , E5061A , E5070A , E5070B , E5071A , E5071B , E5071C , E8356A , E8357A , E8358A , N5230A , N5230C , E8361A , E8362B , E8363B , E8364B
8711B , 8711C , 8712C , 8712ET , 8712ES , 8713C , 8714C , 8714ET , 8714ES

噪声分析仪 : 8970B , N8973A , N8974A , N8975A , 探头 : 346A , 346B , 346C , N4001A , N4002A