

单柱式快速小冲床，小型冲压床0-200公斤力

产品名称	单柱式快速小冲床，小型冲压床0-200公斤力
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	750.00/台
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

<ul style="list-style-type: none"> · 以压缩空气为动力源，操作简单。 · 没有油压系统待机时所产生的噪音，环境污染，可节省电力消耗，降低生产成本。 · 多功能用途适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。 · 可根据产品或模具的大小调整闭合高度。 · 气缸行程可调，特殊行程可定做，立柱高度也可定做。 · 出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。 · 安全设计，操作舒适，人性化考虑，适合长期作业。 · 操作时如需快速下降，可先配快速气阀。 		<p>锁紧螺丝</p> <ul style="list-style-type: none"> · 调整活动基座高度时，先松开两个锁紧螺丝。 · 调整基座上下移动时，用于调整与立柱之间的间隙。 · 间隙调整完成后，再将锁紧螺丝锁紧。
连接座（整组可调）	190 mm	
最大工作高度	230 mm	
气缸规格	63*100 mm	

气缸可调行程

50 mm

工作台面积

150*150 mm

电源

ac220v 50-60 hz

操作压力

0.4-0.7 mpa

操作压力

理论压力

重量

33 kg

mpa

kg/cm²

psi

n

kg

0.4

4

50

1121

114

0.5

5

70

1402

143

0.6

6

85

1682

172

0.7

7

100

1962

200

实际出力约为理论出力之80%

外形尺寸图