

小型精密式气动压机，立式桌面冲床

产品名称	小型精密式气动压机，立式桌面冲床
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情

用途示意	用途实例
	机头与机座采用高刚性矩型导轨连接，承载能力大，导向精度好。
丝杠与推力轴承配合使用，确保机头升降自如，调节方便。	
	由优质气源处理元件和气动控制元件集成的气动控制单元，确保气动压力机可以长久、稳定、高效的工作。

	<p>上模柄直接安装在气缸活塞杆端部的安装孔内，安装稳定可靠。在导向杆和防转板的共同作用下，可以无转动的上下平稳运动。</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> · 以压缩空气为动力源，操作简单。 · 没有油压系统待机时所产生的噪音，环境污染，可节省电力消耗，降低生产成本。 · 多功能用途适用于压入轴承、冲孔、铆合、装配、切断等。 · 可根据产品或模具的大小调整闭合高度。 · 气缸行程可调，特殊行程可定做，立柱高度也可定做。 · 出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。 · 安全设计，操作舒适，人性化考虑，适合长期作业。 · 操作时如需快速下降，可先配快速气阀。 	<p>锁紧螺丝</p> <ul style="list-style-type: none"> · 调整活动基座高度时，先松开两个锁紧螺丝。 · 调整活动基座上下移动时，用于调整与立柱之间的间隙。 · 间隙调整完成后，再将锁紧螺丝锁紧。
--	--	---

	连接座（整组可调）	190 mm
	最大工作高度	220 mm
	气缸规格	80*100 mm
	气缸可调行程	50 mm
	工作台面积	150*150 mm
	电源	ac220v 50-60 hz

操作压力

0.4-0.7 mpa

操作压力		理论压力		重量
mpa	kg/cm ²	psi	n	kg
0.4	4	50	1814	185
0.5	5	70	2268	231
0.6	6	85	2722	278
0.7	7	100	3175	324

35 kg

外形尺寸图