

松下大风量风幕机有效高度2.5-4M

产品名称	松下大风量风幕机有效高度2.5-4M
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

绿岛风换气扇 | 直流送风机 | 静音风机 | 管道风机 | 轴流风机 | 降温风机 | 松下送风机 | 松下风机 | 杭州风机 | 风机销售 | 暖浴快 | 浴霸 | 杭州浴霸 | 杭州浴霸销售 | 松下浴霸 | 松下浴霸销售 | 绿岛风浴霸 | 烘手机 | 金属烘手机 | 陶瓷烘手机 | 松下干手机 | 松下烘手机 | 松下干手机销售 | 浙江风幕机 | 浙江风机 | 浙江风幕机销售 | 浙江风机销售 | 家用鲜风器 | 鲜风机销售 | 鲜风机代理 | 杭州全热交换风幕机作用: 风幕机产生高速的气流, 将室内外分成两个独立温度区域 创造舒适的室内环境, 保持室内空调及净化空气的效果, 节省电能的同时, 并令空气循环, 有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流, 节省用电持续形成的空气门, 能有效防止冷(暖)气外泄, 节省用电, 将室内外分成两个独立温度区域, 在空调机长时间运转时, 辅助循环调节温度, 达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流, 形成一道保护门, 能有效阻挡室外灰尘及飞虫侵入, 保持室内清洁。防烟及有害气体效果风幕机的空气循环系统能令室内各角落强力阻隔油烟辛辣味的飘散及工业废气、汽车排气等有害气体进入室内。空气循环效果在体育馆、电影院、娱乐场所等因空间大而产生空调能量分配不均时, 风幕机的空气循环系统功能达到室内温度均衡。水风幕机是通过贯流风轮产生的强大气流, 形成一面无形的门帘, 因此, 亦称风帘机、风幕机、空气风幕机、风闸、空气门。该机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方, 起动该机, 能把室内外的空气隔开, 起到既出入方便, 又能防止室内外冷热空气交换, 同时, 又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。水风幕机安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方, 起动该机, 能把室内外的空气隔开, 起到既出入方便, 又能防止室内外冷热空气交换, 同时, 又具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。

使用该产品即起到出入方便、又具有保持室温、隔湿、防止灰尘、有毒气体及昆虫异味侵入等功效, 能广泛用于纺织、医疗、电子仪器、制药、食品、精密加工行业, 对冷冻冷藏库及饭店、宾馆、商店、超市、影剧院等安装的空调器配套使用, 延长空调机使用寿命是理想而科学的风门帘, 是空调机的节能装置。rfm型热风幕使我厂最新研制生产的, 佳美牌rfm15-系列ptc热风幕是在原单冷的基础上, 采用目前发热效率最高的ptc陶瓷加热器, 经全国各地用户实际使用, 证明效果良好、自重量轻、热效率高、发热快、安全无明火、使用方便, 接通电源一分钟既有热风吹出, 深得广大用户, 特别受到较寒冷地区用户的欢迎和青睐。隔爆型风幕机采用隔爆型三相异步电动机、防爆性能符合gb3836-2000《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备d》的规定, 防爆标志为diiibt4适用于工厂具有ii类a、b级, 温度组别为t1-t4组

可燃性气体空气形成爆炸性混合物场所。选用型号主要根据门的宽度和高度与风幕机的机身长度和风轮直径比而定，门的宽度比机身长度略短为佳，也可并联二台以上使用，门较高时可选用风轮直径大的机型，反之可选用轮径较小的机型。环境要求清静的可选用轮径小的机型，反之则选用轮径大的机型