

长沙市框架隔离栅光伏发电防护网，网片铁

产品名称	长沙市框架隔离栅光伏发电防护网，网片铁
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:其他防护网 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

护栏网多少钱一平米_铁丝护栏网价格_护栏网价格表

双边护栏网规格：高度1.8米*3米一片，带一个折弯。也有1.5米不带折弯的直片。

- 双边护栏网丝径350#、400#、430#、450#、480#、500#、550#、600#等。具体情况根据客户需求定制。
- 双边护栏网网孔：9*17（公分）8*16（公分）

双边护栏网工艺：双边护栏由低碳钢丝经过机械焊接而成，但是低碳钢丝非常容易生锈。尤其遇到雨水，腐蚀性非常高，这样会大大减少产品的使用寿命。半年的时间产品就会完全腐烂，而且锈迹斑斑也非常不美观。所以双边护栏一般都会采用浸塑工艺，对表面进行处理，不仅美观大方，大大延长使用寿命，受到客户广泛认可。

浸塑也称涂塑。前期先将工件除锈和抛光。随后加热工件时，将其加热到几百摄氏度时，将导致工件吸附塑料粉末，塑料粉末将在高温的作用下融化并覆盖金属丝的表面。我们常见的颜色就是草绿色和墨绿色，当然客户可以根据需求定做。

双边护栏网用途：双边护栏网广泛用于高速公路、铁路、市政、单位绿地、园林花坛、港口、机场、道路、场区、小区等等，起到隔离和防护的作用。

水库河道围栏施工

1、渠道隔离网场地清理

用人工清理安装渠道隔离网区域内的杂物，并将各部位的杂物集中堆放，最后用小型货车将全线杂物运输到指定地方集中进行处理。

2、渠道隔离网施工放样

平坡段、斜坡段施工放样。测量人员根据现场布设的控制点、设计图纸中隔离设施的平面位置、实际地形及地物条件确定出控制立柱的平面位置，然后定出立柱中心线，测量立柱的准确位置，基础标高，并做出标记。阶梯段施工放样。测量人员根据现场布设的控制点、设计图纸中隔离设施的平面位置、实际地形测出台阶的高度，确定出控制立柱的平面位置，然后定出立柱中心线，测量立柱的准确位置，并做出标记。