

天能蓄电池12V系列规格参数说明

产品名称	天能蓄电池12V系列规格参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:天能蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

天能蓄电池12V系列规格参数说明

天能蓄电池12V系列规格参数说明

性能特点：

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境及设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析*电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。

极柱采用纯铅材质，耐腐蚀性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

产品特点：

1、 电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟...

针对中央环保督察反馈意见指出“宜丰县工业园区铅酸蓄电池企业未按环评批复要求私自排放废水”的问题，宜春市举一反三，扎实推进全市铅酸蓄电池企业整改。去年6月，宜丰县对全县7家铅蓄电池企业实施全面停产整治，要求各企业实施技改环评并进行整改。7家铅酸蓄电池企业累计投入9000余万元落实环保整改工作，增加了废水深度处理设施，全面淘汰耗水量大的外化成工艺，企业生产废水、生活污水、厂区雨水全部进行明管、明沟改造，推行企业用水平衡核算和危险废物溯源监管模式。通过将企业废水、废气、固体废物在线监控系统与县环境信息化平台联网天能蓄电池12V系列规格参数说明，基本实现对

企业废水、废气等污染物排放及危险废物转移活动的实时监控。后期运行管理中，该县积极引导企业做好末端治理，不断强化过程管控和源头预防，建立相关规章制度，形成治污环节和产污环节联防联控。在督促宜丰县对铅酸蓄电池企业进行整改的同时，宜春市还对上高县、袁州区、宜春经开区的5家铅酸蓄电池企业进行整改，各项整改工作已基本完成。在日常工作中，该市逐步建立了源头严防、过程严管、后果严惩的环境监管及风险预警防控体系，督促铅酸蓄电池企业落实好环保守法主体责任和绿色发展社会责任。