

# 成核的TSS/4 瑞士EMS PA6 阻燃V0 体育用品 连接器 汽车部件

产品名称	成核的TSS/4 瑞士EMS PA6 阻燃V0 体育用品 连接器 汽车部件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA6塑胶原料 型号:TSS/4 用途:体育用品 连接器 汽车部件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

成核的TSS/4 瑞士EMS PA6 阻燃V0 体育用品 连接器 汽车部件

# Grilon TSS/4

Polyamide 66/6 Copolymer

EMS-GRIVORY

产品说明：

Grilon TSS/4是一种聚酰胺66/6共聚物（尼龙66/6）材料。  
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Grilon TSS/4的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

成核

典型应用领域包括:

汽车行业

电气/电子应用

电气用具

工程/工业配件

工具

物性信息：

基本性能编号

[E53898-592190](#)

添加剂

成核剂

特性

成核的

用途

电气/电子应用领域

动力/其它工具

工程配件

工业应用

家电部件

连接器

汽车领域的应用

汽车内部零件

体育用品

消费品应用领域

RoHS 合规性

RoHS 合规

形式

颗粒

加工方法

注射成型

多点数据

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

1.13

收缩率

垂直接流动方向	1.4
流动方向	1.2
吸水率	
饱和, 23 ° C	8.0
平衡, 23 ° C, 50% RH	2.5
硬度压痕法干燥调节后的单位制测试方法	145
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	3000
拉伸应力	
屈服	80.0
断裂	55.0
拉伸应变 (屈服)	5.0
标称拉伸断裂应变	15

## 简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法

-30 ° C 6.0

23 ° C 5.0

## 简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 无断裂

23 ° C 无断裂

成核的TSS/4 瑞士EMS PA6 阻燃V0 体育用品 连接器 汽车部件

成核的TSS/4 瑞士EMS PA6 阻燃V0 体育用品 连接器 汽车部件