

医疗级PC科思创（拜耳）2458 生物兼容性 蒸汽消毒 医疗/护理用品

产品名称	医疗级PC科思创（拜耳）2458 生物兼容性 蒸汽消毒 医疗/护理用品
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:医疗级PC生物兼容性 蒸汽消毒 型号:2458 产地:科思创（拜耳）
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

医疗级PC科思创（拜耳）2458 生物兼容性 蒸汽消毒 医疗/护理用品

PC 科思创 3105 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；一般用途；高粘度；易释放PC 科思创 3106 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；食品接触质量；高粘度PC 科思创 3107 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；一般用途；高粘度；紫外线稳定；易释放PC 科思创 3107 MAS167 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；一般用途；高粘度；紫外线稳定；易释放PC 科思创 3108 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；医疗设备；适用于ETO，并在121 蒸汽消毒；根据许多IS测试要求生物相容性；高粘度PC 科思创 3152 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；食品接触质量；高粘度；易脱模；建议九，十一和四十二缩写 - 与BfR的（以前的BgVV）的规定。在EN 71第3部分；玩具 PC 科思创 3156 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；食品接触质量；高粘度；易释放PC 科思创 3158 溶脂（300 / 1.2千克）6.0毫升/ 10分钟；医疗设备；适用于ETO，并在121 蒸汽消毒；根据许多IS测试要求生物相容性；高粘度；易释放 PC 科思创 3206 溶脂（300 / 1.2千克）5.0毫升/ 10分钟；食品接触质量；高粘度PC 科思创 3207 溶脂（300 / 1.2千克）4.0毫升/ 10分钟；一般用途；高粘度；紫外线稳定；易脱模；安全护目镜开发PC 科思创 3208 溶脂（300 / 1.2千克）5.0毫升/ 10分钟；医疗设备；适用于ETO，并在121 蒸汽消毒；根据许多IS测试要求生物相容性；高粘度PC 科思创 3258 溶脂（300 / 1.2千克）5.0毫升/ 10分钟；医疗设备；适用于ETO，并在121 蒸汽消毒；根据许多IS测试要求生物相容性；高粘度；易释放 PC 科思创 6165点 溶脂（300 / 1.2千克）28立方厘米/ 10分钟；不易燃的；UL 94V毫米；低粘度 易脱模；液晶电视边框PC 科思创 6265点 溶脂（300 / 1.2千克）19立方厘米/ 10分钟；不易燃的；UL 94V毫米；低粘度 易释放 PC 科思创 6267点 溶脂（300 / 1.2千克）19立方厘米/ 10分钟；不易燃的；UL 94V毫米；低粘度 紫外线稳定；易释放PC 科思创 6455 溶脂（300 / 1.2千克分钟；不易燃的；UL 94V毫米；中等粘度；易释放 PC 科思创 6457 溶脂（300 / 1.2千克分钟；不易燃的；UL 94V毫米；中等粘度；紫外线稳定；易释放PC 科思创 6485 溶脂（300 / 1.2千克）9.0毫升/ 10分钟；不易燃的；UL 94V毫米和5VA / 3.0毫米；中等粘度；易释放PC 科思创 6487 溶脂（300 / 1.2千克）9.0毫升/ 10分钟；不易燃的；UL 94V毫米和5VA / 3.0毫米；中等粘度；紫外线稳定；易释放PC 科思创 6555 溶脂（300 / 1.2千克）10立方厘米/ 10分钟；不易燃的；UL 94V毫米；中等粘度；易释放PC 科思创 6557 溶脂（300 / 1.2千克）10立方厘米/ 10分钟；不易燃的；UL 94V毫米；中等粘度；紫外线稳定；易释放PC 科思创 6717

溶脂 (300 /1.2千克) 3.0毫升/10分钟; 不易燃的; UL 94V毫米; 高粘度; 分枝; 紫外线稳定; 易释放PC
科思创 8025 溶脂 (300 /1.2千克) 6.0毫升/10分钟; 20%的玻璃纤维增--强; 磨碎纤维; 高粘度; 易脱模;
精密零件PC 科思创 8035 溶脂 (300 /1.2千克) 4.0毫升/10分钟; 30%的玻璃纤维增--强; 磨碎纤维;
高粘度; 易脱模; 精密零件PC 科思创 8325 溶脂 (300 /1.2千克) 4.0毫升/10分钟; 20%的玻璃纤维增--强;
高粘度; 易释放PC 科思创 8345 溶脂 (300 /1.2千克) 3.0毫升/10分钟; 35%的玻璃纤维增--强; 高粘度;
易释放PC 科思创 9125 溶脂 (300 /1.2千克) 8.0毫升/10分钟; 20%的玻璃纤维增--强; 不易燃的; UL
94V毫米; 中等粘度; 易释放 PC 科思创 9415 溶脂 (300 /1.2千克) 6.0毫升/10分钟;
10%的玻璃纤维增--强; 不易燃的; UL 94V毫米和5VA / 3.0毫米; 高粘度; 易释放 PC 科思创 9417
溶脂 (300 /1.2千克) 6.0毫升/10分钟; 10%的玻璃纤维增--强; 不易燃的; UL 94V毫米和5VA / 3.0毫米;
高粘度; 紫外线稳定; 易释放 PC 科思创 9425 溶脂 (300 /1.2千克) 5.0毫升/10分钟;
20%的玻璃纤维增--强; 不易燃的; UL 94V毫米和5VA / 3.0毫米; 高粘度; 易释放 PC 科思创 AG2677
溶脂 (300 /1.2千克分钟; 中等粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 汽车玻璃; 车顶模块 PC 科思创 AL2447
溶脂 (300 /1.2千克) 19立方厘米/10分钟; 汽车照明; 低粘度 紫外线稳定; 易脱模;
前大灯镜头汽车前照明 PC 科思创 AL2647 溶脂 (300 /1.2千克分钟; 汽车照明; 中等粘度; 紫外线稳定;
易脱模; 前大灯镜头汽车前照明 PC 科思创AX2675 溶脂 (300 /1.2千克分钟; 中等粘度; 易脱模;
汽车外部车顶内饰+支柱贴花; 优化, 特别适用于高要求“钢琴黑”高光表面;
专为在组合使用具有聚硅氧烷涂层的PC 科思创AX2677 溶脂 (300 /1.2千克分钟; 中等粘度; 易脱模;
紫外线稳定; 汽车外部车顶内饰+支柱贴花; 优化, 特别适用于高要求“钢琴黑”高光表面;
专为在组合使用具有聚硅氧烷涂层的 PC 科思创DP1-1821 溶脂 (300 /1.2千克) 6.0毫升/10分钟;
透镜, 光学; 高粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 高纯度PC 科思创 EM9417 溶脂 (300 /1.2千克) 6.0毫升/
10分钟; 10%的玻璃纤维增--强; 不易燃的; 高粘度; 紫外线稳定; 易释放 PC 科思创 和IR320 PC /
IR吸收剂浓缩物; 挤压; 高粘度; 对于吸热特级; 实心板; 多壁张/型材PC 科思创ET UV110 PC
/紫外线吸收剂浓缩物; 高粘度; 易脱模; 对的科思创 ET基础树脂的共挤出特级; 实心板; 多壁张/型材PC
科思创ET UV112 溶脂 (300 /1.2千克) 13立方厘米/10分钟; 高粘度; 波纹板; 对的科思创
ET基础树脂的共挤出特级; 与成品板材的抗粘性能PC 科思创ET UV120 PC /紫外线吸收剂浓缩物; 高粘度;
易脱模; 对的科思创 ET基础树脂的共挤出特级; 实心板; 多壁张/型材 PC 科思创ET UV130 PC
/紫外线吸收剂浓缩物; 高粘度; 易脱模; 对的科思创 ET基础树脂的共挤出特级; 实心板; 多壁张/型材 PC
科思创ET UV510 PC /紫外线吸收剂浓缩物; 高粘度; 易脱模; 极低的积垢; 对的科思创
ET基础树脂的共挤出特级; 实心板; 多壁张/型材 PC 科思创ET UV530 PC /紫外线吸收剂浓缩物;
高粘度; 易脱模; 极低的积垢; 对的科思创 ET基础树脂的共挤出特级; 实心板; 多壁张/型材 PC 科思创ET
UV540 PC /紫外线吸收剂浓缩物; 高粘度; 易脱模; 极低的积垢; 对的科思创 ET基础树脂的共挤出特级;
实心板; 多壁张/型材!

Makrolon? 2458

???? (PC)

PC???????

PC?????

PC????????????????????(bisphenol-a)????????????????(diphenylcarbonate)?????(??)????????????????

???: PC?????

?: ??????????????

?: ??????????????

