

石英石砂岩成分检测嘉兴砂岩硬度检验 堆积密度测试

产品名称	石英石砂岩成分检测嘉兴砂岩硬度检验 堆积密度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石（quartz rock）亦称硅砂，是一种质地坚硬、耐磨、化学性质稳定的硅酸盐类矿物。在自然界中以石英砂岩、石英岩和脉石英存在。石英砂岩侍结的碎屑岩石，石英碎屑含量达95%以上。

石英砂应用领域

一、玻璃：平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料。

二、陶瓷及耐火材料：的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料

三、冶金：硅金属、硅铁合金和硅IV合金等的原料或添加剂、熔剂

四、建筑：混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等

五、化工：硅化合物和水玻璃等的原料，塔的填充物，无定形二氧化硅微粉

六、机械：铸造砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）

七、电子：高纯度金属硅、通讯用光纤等

八、橡胶、塑料：填料（可提高耐磨性）

九、涂料：填料（可提高涂料的耐酸性）

石英砂常用规格：

6-12mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

4-6mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

2-4mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

1-2mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

0.5-1mm石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

40-70目石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

70-100目石英砂粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

石英粉粒径主要数据比重3.6，堆积密度1.8-2t/m³；

常规检测项目品位分析：矿石品位鉴定、物相分析、岩土成分分析、元素含量分析等理化指标检测：水分、灼烧减量、水溶性氧化物含量、真密度、表面电阻、体积电阻、抗压强度、容积密度、还原性、粉化试验、自由膨胀系数等

提供石英砂检测，石英砂白度检测，石英砂二氧化硅检测，石英砂铁含量，铝含量检测。我们始终贯彻公正、准确、可靠、及时的质量方针，严格执行国家及行业标准规范，保证检测数据的准确性、真实性，检测结果的科学性和正确性，对每个矿石化验检测数据负责任。