## 石英石砂岩成分检测嘉兴砂岩硬度检验 堆积密度测试

产品名称	石英石砂岩成分检测嘉兴砂岩硬度检验 堆积密度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石(quartz rock)亦称硅砂,是一种质地坚硬、耐磨、化学性质稳定的硅酸盐类矿物。在自然界中以石英砂岩、石英岩和脉石英存在。石英砂岩侍结的碎屑岩石,石英碎屑含量达95%以上。

## 石英砂应用领域

- 一、玻璃:平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料。
- 二、陶瓷及耐火材料:的胚料和釉料,窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料
- 三、冶金:硅金属、硅铁合金和硅lv合金等的原料或添加剂、熔剂
- 四、建筑:混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等
- 五、化工:硅化合物和水玻璃等的原料,塔的填充物,无定形二氧化硅微粉
- 六、机械:铸造砂的主要原料,研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等)
- 七、电子:高纯度金属硅、通讯用光纤等
- 八、橡胶、塑料:填料(可提高耐磨性)
- 九、涂料:填料(可提高涂料的耐酸性)

## 石英砂常用规格:

- 6-12mm石英砂粒径主要数据比重3.6, 堆积密度1.8-2t/m3;
- 4-6mm石英砂粒径主要数据比重3.6, 堆积密度1.8-2t/m3;
- 2-4mm石英砂粒径主要数据比重3.6, 堆积密度1.8-2t/m3;
- 1-2mm石英砂粒径主要数据比重3.6, 堆积密度1.8-2t/m3;
- 0.5-1mm石英砂粒径主要数据比重3.6, 堆积密度1.8-2t/m3;
- 40-70目石英砂粒径主要数据比重3.6, 堆积密度1.8-2t/m3;
- 70-100目石英砂粒径主要数据比重3.6, 堆积密度1.8-2t/m3;

石英粉粒径主要数据比重3.6,堆积密度1.8-2t/m3;

常规检测项目品位分析:矿石品位鉴定、物相分析、岩土成分分析、元素含量分析等理化指标检测:水分、灼烧减量、水溶性氧化物含量、真密度、表面电阻、体积电阻、抗压强度、容积密度、还原性、粉化试验、自由膨胀系数等

提供石英砂检测,石英砂白度检测,石英砂二氧化硅检测,石英砂铁含量,铝含量检测。 我们始终贯彻公正、准确、可靠、及时的质量方针,严格执行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性、真实性, 检测结果的科学性和正确性,对每个矿石化验检测数据负责任。