

清扫孔生产厂家

产品名称	清扫孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司，一般来讲，碳素钢和低合金钢球壳厚度按刚性控制时，选用低强度钢板，如Q245R等；球壳厚度按强度控制时，选用中、高强度钢板，如Q345R、Q370R、16MnDR、15MnNiDR、15MnNiNbDR、09MnNiDR、07MnMoVR、07MnNiVDR、07MnNiMoDR。

奥氏体型钢板选用S30408、S30403、S31608、S31603。

球壳选材时，还应考虑整体热处理的影响和介质应力腐蚀的影响。从进行现场整体热处理方面来看:对于中、小型球罐的现场整体热处理质量容易控制，而大型球罐的现场整体热处理质量不容易控制。因此，中小型球罐球壳可以使用的钢板厚度较大，当厚度超过规定的界限时，可对球罐进行现场整体消除应力热处理。对于大型球罐，宜尽量避免现场整体热处理，故对钢板厚度有一定的限制，宜选用高强度钢材

。在介质存在应力腐蚀条件时，应选用低强度钢，避免使用高强度钢。

球罐的结构设计

球罐的结构设计应包括如下内容:

根据工艺参数的要求确定球壳结构形式；

确定球壳的排板方法(分带、分片)；

确定球壳板的几何尺寸及坡口形式；

支承结构的确定及计算；

人孔和工艺接管的选定、布置；

球罐的附件，如梯子、平台的设计。

常压人孔是*普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，不锈钢水平吊盖人孔，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，罐顶用水平吊盖人孔，常压人孔强度和密封性要求次之。

张经理 回转盖法兰人孔生产厂家自成立以来确保产品出厂合格率达到百分之.严格把手人孔质量关,绝不让任何一件有瑕疵的产品流入市场.合作之前您或许只看到我们的网络信息,却没看到我们真正的生产实力.您有自己的采购原则,我有我的质量把握,我公司真情为您提供*质的产品,合理的价格,我们期待您的到来,来视察,来洽谈,来与我们交朋友.

球罐选材不仅按其储存物料的性质、压力、温度等选用，还应考虑所选材料应具有良好的焊接性能、加工性能和热处理性能，同时还应考虑到材料的供应可靠性及经济性。

低、中强度钢的点是价格较低，易获得，焊接工艺条件不苛刻，便于施工，还可以通过热处理消除焊接残余应力，有利于防止应力腐蚀，缺点是相同容积的球罐用钢材耗量大，不利于球罐大型化。高强度钢的点是降低钢材的消耗量，有利于球罐的大型化，缺点是焊接工艺条件苛刻，容易产生焊接裂纹等缺陷，不易进行应力腐蚀控制。