

科利达CZ型钢 CZ型钢规格

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 科利达CZ型钢 CZ型钢规格 |
| 公司名称 | 天津市科利达轻重钢压型板有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南经济开发区东区聚英路22号 |
| 联系电话 | 18920816797 |

产品详情

c型钢经热卷板冷弯加工而成，壁薄自重轻，截面性能优良，强度高，与传统槽钢相比，同等强度可节约材料30%。

c型钢适用范围：c型钢广泛用于钢结构建筑的檩条、墙梁，也可自行组合成轻量型屋架、托架等建筑构件。此外，还可用于机械轻工制造中的柱、梁和臂等。c型钢的规格类别：c型钢檩条按高度不同分为80、100、120、140、160五种规格，长度可以根据工程设计而确定，但考虑到运输和安装等条件，全长一般不超过12米。

z型钢是一种常见的冷弯薄壁型钢，厚度一般为1.6-3.0mm之间，截面高多为120-350mm之间。加工材料为热轧(喷漆)，镀锌。加工标准按gb50018-2002执行。z型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按加工要求生产。配套产品：彩钢瓦；岩棉夹芯板；楼承板等。z型钢是一种常见的冷弯薄壁型钢，厚度一般为1.6-3.0mm之间，截面高多为120-350mm之间。加工材料为热轧(喷漆)，镀锌。加工标准按gb50018-2002执行。z型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按加工要求生产。配套产品：彩钢瓦；岩棉夹芯板；楼承板等。