科利达楼面钢承板 组合楼板 楼承板

产品名称	科利达楼面钢承板 组合楼板 楼承板
公司名称	天津市科利达轻重钢压型板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南经济开发区东区聚英路22号
联系电话	18920816797

产品详情

楼承板(钢承板，建筑压型钢板)是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成v型、u型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作永久性模板，也可被选为其他用途。

楼承板型号： 楼承板规格：yx51-342-1025开口式楼承板/钢承板，yx75-230-690型楼承板，yx75-200-600（7520型，镀锌压型钢板），yx75-293-880（带压痕压型钢板），yx76-344-688（常用钢承板），yx75-230-690型楼承板，yx76-305-915型楼承板，yx65-185-555（全闭口型压型钢板），yx51-200-600（燕尾式楼承板），yx51-226-678楼承板，yx51-253-760钢承板，yx51-250-750楼承板，yx51-240-720钢承板，yx51-305-914楼承板，yx50-180-720楼承板，yx35-125-750压型钢板，yx51-330-992楼承板等。 楼承板、楼层板、楼盖板、钢承板，是指压型钢板不仅作为混凝土楼板的永久性模板，而且作为楼板的下部受力钢筋参与楼板的受力计算，与混凝土一起共同工作形成组合楼板。 组合楼板的优点：（1）自重轻（2）强度高（3）刚度大（4）施工方便快捷（5）易于更新（6）便于工业化生产。 组合楼板的构造要求：
（1）组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板，其镀锌层厚度尚应满足 在使用期时间不致锈损的要求。
（2）浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时，组合楼板总高度不应大于80mm。 （3）组合板的厚度不应小于90mm；压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。 （4）锚固件要求：组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处，穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。
（5）组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度，不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。 组合楼板性能：节省大量临时性模板，省去全部或部分模板支撑，减少混凝土用量。减轻结构的永久荷载，对高层建筑与地震区有更重要的意义在运输、堆放、安装方面均节省大量劳动力。减少工作量 便于铺设通信、电力、采暖等管线。并且可以铺设保温、隔音、隔热、隔振等材料。改善楼面性能，充分发挥钢的良好的抗拉强度和延性及混凝土优良的抗压强度和较大的刚度。