

# 科利达复合板 岩棉复合板 岩棉复合板规格

产品名称	科利达复合板 岩棉复合板 岩棉复合板规格
公司名称	天津市科利达轻重钢压型板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南经济开发区东区聚英路22号
联系电话	18920816797

## 产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉特点：1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：a级不燃  
3、耐温性：800度4、吸湿性：>200% 5、容量：150 6、氧指数：0  
7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk) 彩钢岩棉复合板特性：该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征：

(1)隔热保温，导热系数：0.035w/m<sup>2</sup>k。

(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。(3)色泽鲜艳，无需表面装饰。

(4)安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。适用领域：

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

岩棉彩钢夹芯板产品特点：彩钢岩棉复合板产品为a级防火板材

1.防火性能好：岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；

2.彩钢岩棉复合板隔热保温：导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k；3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年；

4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱；5.彩钢岩棉复合板安装灵活:夹芯板的宽度为950型 1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低；6.彩钢岩棉复合板适用范围:净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等