

# 电液动薄型浆液刀闸阀

产品名称	电液动薄型浆液刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2960.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 性能:耐磨 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273H、X-10C耐磨电液动薄型浆液刀闸阀一般为结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢 闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

电液动薄型浆液刀闸阀是由电液动装置同刀闸阀配合,实现电控液动,同时配合信号输出控制,可实现远程自控,是一种理想的智能式自控调节刀闸阀。刀闸阀吸取了技术和结构优点,是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点,其密封原理是通过闸板在关闭到底时,闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果,并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能,使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封,可以根据客户对密封要求选型。产品型号:Z273H-10C、Z273X-10C、Z273W-10P外型结构:凸耳、梅花、圆型公称通径范围:DN50-DN2000公称压力范围:国标、美标、日标、德标、英标材质:铸钢、不锈钢、闸板材质:2Cr13、201、304、316、316L连接形式:法兰、对夹阀座密封圈:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金填料密封:含油四氟盘根适用介质:污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣电液动薄型浆液刀闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

1.0 1.6

壳体试验(MPa)

1.5 2.4

密封试验(MPa)

1.1 1.8

电液动薄型浆液刀闸阀主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

电液动薄型浆液刀闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2
0.6	50	43	90	110
	65	46	110	130
	80	46	125	150
	100	52	145	170
	125	56	175	200
	150	56	200	225
	200	60	255	280
	250	68	310	335
	300	78	362	395
	350	78	412	445
	400	102	462	495
	450	114	518	550
	500	127	568	600
1.0	50	43	100	125
	65	46	120	145
	80	46	135	160
	100	52	155	180
	125	56	185	210
	150	56	210	240
	200	60	265	295
	250	68	320	350
	300	78	368	400
	350	78	428	460
400	102	482	515	
450	114	532	565	