

# DURANEX PBT 3306 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	DURANEX PBT 3306 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

## 产品详情

材料特点：30%玻璃纤维,高光泽,外观好

产品外观：EF2001/ED3002/ED3020

UL94：HB

部件标识代码 (ISO 11469)：>PBT+PET-GF30<

以下PBT材料我司均有现货销售：

PBT DURANEX HN7330N/B 30%玻璃纤维,低翘曲,阻燃 PBT 30%玻璃纤维,低翘曲,阻燃,PC+PBT  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX LT530FR 30%玻璃纤维,耐水解,高韧性 PBT 30%玻璃纤维,抗热震,耐水解,高韧性,阻燃  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX LT530HR 30%玻璃纤维,耐水解 PBT 30%玻璃纤维,抗热震性,耐水解  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX MH1304 T01 30%玻璃/矿物,低噪音 PBT 30%玻璃/矿物,低噪音,聚碳酸酯+PBT  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX MH6304 T01 30%玻璃/矿物,阻燃 PBT 30%玻璃/矿物,阻燃性,PC+PBT  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX RH1150 T01 15%玻璃纤维,低噪音 PBT 15%玻璃纤维,低噪音  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX SF733LD 30%玻璃纤维,高流动,低翘曲 PBT 30%玻璃纤维,高流动,低翘曲  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX SF755 55%玻璃纤维,高流动,高刚性 PBT 55%玻璃纤维,高流动,高刚性,外观好  
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX SF3300 30%玻璃纤维,高流动 PBT 30%玻璃纤维,高流动 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT注塑模工艺条件:

干燥处理：这种材料在高温下很容易水解，因此加工前的干燥处理是很重要的。建议在空气中的干燥条件为120℃，6~8小时，或者150℃，2~4小时。湿度必须小于0.03%。如果用吸湿干燥器干燥，建议条件为150℃，2.5小时。熔化温度：225~275℃，建议温度：250℃。