

CT4-6隔爆NAMUR电磁阀ALVC5-24V

产品名称	CT4-6隔爆NAMUR电磁阀ALVC5-24V
公司名称	无锡埃费尔流体智控仪器有限公司
价格	650.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区绣溪路58号恒华科技园29栋
联系电话	13921531197

产品详情

隔爆电磁阀alv510p1c5管接是两位三通24vdc单作用,隔爆限位开关0.6a 125vdc 0.3a 250vdc als10 its 300,气动执行器阀位开关盒,alv510f3c5隔爆电磁阀/二位五通/双作用气动头/单电控,铝合金隔爆线圈,220v,24v,管式,板式,贴装式电磁阀,不锈钢隔爆线圈plvd3/2二位三通电磁阀|配amisico线圈或nass线圈,pot521电磁阀,pot521电磁阀为气动蝶阀和气动球阀上附件之一,作用为气源换向,通过电磁阀得电与失电来控制气动阀开关。多种电压可选如:ac220v、dc24v等线圈配进口nass或amisico等,防爆电磁阀二位五通|nass防爆线圈,plvd3/2二位三通电磁阀|配amisico线圈或nass线圈

无锡埃费尔alv系列铝防爆电磁阀

- 1、阀体采用结构设计,铝合金外壳隔爆线圈,阀体材料:挤压成型铝合金,线圈外壳材料:压铸铝防爆等级ex ii2 g exd iict6
- 2、气候防护等级:ip66
- 3、电缆接口:m20*1.5;气源接口:1/4"bspp or npt
- 4、先导阀体cv值=1.1;直动阀体cv值=0.1
- 5、电源可选:1224/48vdc-3.5w,110/210/220/240vac-4va
- 6、安装:板接式,管接式
- 7、气源压力:2-8bar
- 8、阀体功能:5/2或3/2常闭,阀体端面配有手动装置,环境温度:-25~+80摄氏度,承诺寿命:正常条件下一百万次无故障换向动作。

