

SNH80R36螺杆泵 SNE杆套插装泵

产品名称	SNH80R36螺杆泵 SNE杆套插装泵
公司名称	黄山天曼泵业有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	
公司地址	黄山市徽州区城北工业园
联系电话	0559-7502989 18355978887

产品详情

供应snh80r36螺杆泵 sne杆套插装泵

three screw pump manufacturers, three screw pump prices, three screw pump spot, three screw supply, three screw pump seals, three screw pump head, three screw pump screw and three screw bushings, three screw pump repair, three screw pump group, three screw pump parameters, three screw pump installation diagram, three screw sizes, three screw pump selection, three screw type, how much money a set of three screw

sn三螺杆泵输送介质种类：a. 润滑性液体：如润滑油，液压油，透平油，汽轮机油，机械油等 b. 低润滑性液体：如轻柴油，稀油，冷却液，水乙二醇等 c. 粘性液体：如各种合成橡胶液和人造胶液，乳化液等 d. 高温高粘性介质：高温沥青输送泵，高温原油送泵，高温重油输送泵，高温煤沥青输送泵等。

sn三螺杆泵螺旋角

规格 40 80 120 210 280 440 660 940 1300 1700 2200 2900 3600 5300

主杆螺 38 36 42 40 43 40 40 42 38 70 42 40 46 46

旋角 46 42 46 46 46 46 44 46 42 46 46

54 46 54 54 54 52 46 50 46 54 54 51 54 54

54

sn系列螺杆泵选型步骤 1. 首先应根据油品的粘度选择适当的泵转速，以保证泵的 n_{psH} 能满足用户的实际吸入条件。 2. 介质粘度 $> 10000\text{mm}^2/\text{s}$ 时请与我公司联系，我公司帮助用户选泵。 3. 从性能表中选定泵的规格及相应粘度下的压力流量后，可查到泵的轴功率 n ，该轴功率再加上一定的功率储备后，作为选配电机的依据，一般电机功率 n_m 不小于泵轴功率 n 乘以功率储备系数 k 所得的值即： $n_m = k \cdot n$ 。 k 值由下表查得。 $n(\text{kw})$ k n 51.25 $5 < n$ 10 1.2 $10 < n$ 50 1.15 $n > 50$ 1.1

snh三螺杆泵使用与维护：1. 安装前，确保进出口管路清洁、通畅，不得有焊渣等异物存在。

- 2.泵在首次使用或长久停机后，启动前，应向泵内注入输送介质。
 - 3.启动前，进出口阀门完全打开。停机后关闭出口阀门。警告：严禁未开阀门启动或先关阀后停机。
 - 4.点动启动，确保电机转动方向正确，而后启动泵。
 - 5.安全阀出厂前或经现场调试后，若无特殊情况，不得擅自调节。6.轴承处，应定期注入润滑油。
- 注：泵到达用户手中，建议不要解体拆检。

sn系列三螺杆泵的形式代号 泵型式代号：sn f 210 r 46 k 2 y- w3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.系列 2.型式 3.规格

4.主杆的方向（r=右旋 l=左旋） 5.螺旋角度 6.结构特性及轴承 7.密封 8.泵体 9.材料组合

(1).从驱动端看，若要求泵轴顺时针转动，则选r，逆时针转动，则选l。

供应snh80r36螺杆泵 sne杆套插装泵 三螺杆泵厂家，三螺杆泵价格，三螺杆泵现货，三螺杆泵供应，三螺杆泵密封，三螺杆泵泵头，三螺杆泵螺杆，三螺杆泵衬套，三螺杆泵维修，三螺杆泵组，三螺杆泵参数，三螺杆泵安装图，三螺杆泵尺寸，三螺杆泵选型，三螺杆泵型号，三螺杆泵多少钱一套