

河道护坡护渠水泥保护毯 人工湖防护混凝土帆布尺寸

产品名称	河道护坡护渠水泥保护毯 人工湖防护混凝土帆布尺寸
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	施工项目:水利, 公路, 铁路护坡 抗弯强度:15mpa 厚度:10mm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

河道护坡护渠水泥保护毯是一种用于河道护坡和护渠的建筑材料，其作用是增强河岸和护渠结构的稳定性和耐久性。本文将从颜色、尺寸、厚度、施工项目、抗弯强度和抗压强度等多个方面详细介绍这款产品的参数和特点。

颜色

河道护坡护渠水泥保护毯提供两种颜色选择：灰色和绿色。灰色适用于一般环境下，而绿色更适合与周围环境融为一体，增加美观度，特别适合用于人工湖的防护。

尺寸

河道护坡护渠水泥保护毯具有标准的尺寸，为2*5m。这种尺寸设计合理，能够适用于不同大小的河道护坡和护渠工程。

厚度

河道护坡护渠水泥保护毯的厚度为10mm。这种厚度既能够提供足够的保护效果，又能够在施工过程中更加便捷和高效。

施工项目

河道护坡护渠水泥保护毯广泛应用于水利、公路和铁路护坡工程。它可用于修复和加固河岸，防止水流侵蚀，提高水道的稳定性；也可用于公路和铁路护坡，增加边坡的稳定性，避免坡面崩塌。

抗弯强度

河道护坡护渠水泥保护毯的抗弯强度为15mpa。这种高强度确保了产品在抵抗外力作用下不易变形和破裂，为护坡和护渠工程提供了可靠的保护。

抗压强度

河道护坡护渠水泥保护毯的抗压强度为20mpa。这意味着它具有很高的耐压能力，能够承受较大的压力，不易受到外界的破坏。

综上所述，河道护坡护渠水泥保护毯是一种具有优异性能和广泛应用的建筑材料。其适用于不同项目和环境，并且能够提供稳定的保护效果。泰安腾路工程材料有限公司诚挚欢迎您的购买和咨询。