

# 辛迈XD-2370IP，变倍机芯，一体化机芯

产品名称	辛迈XD-2370IP，变倍机芯，一体化机芯
公司名称	北京辛迈德龙科技有限公司
价格	420.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河桥东清景园2号楼4-103室
联系电话	暂无

## 产品详情

辛迈xd-2370ip，变倍机芯，一体化机芯，双滤机芯，高速球专用机芯，高清机芯，1/3sony机芯，北京辛迈德龙科技有限公司

品牌型号：台湾新德xd-2370ip

产品概述：

- 1、1/3"700线双滤光片机芯；
- 2、sony effio 一体机系列，超低照度；
- 3、超低功耗（静态电流小于100ma）；
- 4、彩色菜单，中/英文显示；
- 5、聚焦速度快（0~30倍小于5秒）全程清晰；
- 6、四个区域隐私遮蔽功能，带强光抑制功能（或日蚀功能）；
- 7、自动增益，亮度，锐度，镜像，日夜切换，水平清晰度高，图像清晰，低噪，可靠性好等功能；

技术参数：

参数/型号		xd-2370ip
ccd	制式	pal/ntsc

	成像装置	1/3 " sony effio ccd	
	总像素	1020 (h) × 508 (v)	
	有效像素	976 (h) × 582 (v)	
	扫描系统	2:1 interlace	
电气性能	光学变倍	27倍	
	分辨率	700tvl	
	滤光片	双滤光片切换	
	信噪比	48db(agc off)	
	灵敏度	0.3 lux/f1.2	
	电子快门	1/60sec~1/120,000sec	1/50sec~1/120,000sec
功能	背光补偿	开启/关闭	
	自动增益	高, 中, 低	
	亮度	0 ~ 24	
	锐度	0 ~ 15	
	镜像	开/关	
	负片功能	开/关	
	数字降噪	开/关	

	画面冻结	开/关
	帧累积	开/关
	日夜切换	自动/彩色/黑白
	强光抑制	开启/关闭
	聚焦模式	手动/自动/变倍自动
	波特率	2400/4800/9600
功耗	输入电压	dc12v ± 10%
	电流	100ma ( 变倍 : 小于160ma )
工作温度/湿度		-10oc+50oc/30% to 80% rh
存储温度/湿度		-20oc+60oc/20% to 90% rh

北京辛迈德龙科技有限公司