

污水处理沉淀池 污水处理沉淀池 金誉环保科技

产品名称	污水处理沉淀池 污水处理沉淀池 金誉环保科技
公司名称	诸城市金誉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜德路655号
联系电话	13953635353 13953635353

产品详情

斜管沉淀器

斜管沉淀器；斜板（管）之间间距一般不小于50mm，斜板（管）长一般在1.0-1.2m左右，斜板的上层应有0.5-1.0m的水深，底部缓冲层高度为1.0m。斜板（管）下为废水分布区，一般高度不小于0.5m，布水区下部为污泥区，池出水一般采用多排孔管集水，污水处理沉淀池，孔眼应在水面以下2cm处，防止漂浮物被带走，废水在斜管内流速视不同废水而定，污水处理沉淀池制造商，如处理生活污水，流速为0.5-0.7mm/s，斜板(管)与水平面呈60°角，斜板净距(或斜管孔径)一般为80~100mm。

污水处理沉淀池

斜管沉淀池

斜管沉淀池、理想沉淀池在同样的处理效率时，沉淀池深度越浅，就越能缩短沉淀时间。在同样的处理水量条件下，沉淀面积愈大，沉淀池的效率愈高。在沉淀池内增设一组斜板(斜管)既增大了沉淀面积，也缩短了沉淀时间，与此同时，板间(管间)的水流也由紊流变为层流，同样提高了沉淀效率。为了及时排泥，板(管)与水平面成45~60°安装。斜板(斜管)沉淀池分水、泥同向流、逆向流和横向流三种形式。

污水处理沉淀池

污水处理设备的斜管沉淀池主要用于各种沉淀和除砂作用。是给排水工程中采用广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。根据浅水池原理，在沉淀池有效容积恒定的条件下。沉淀池面积越大，沉淀池的沉降效率越高，与沉降时间无关，沉淀池越浅，沉淀时间越短。倾

斜管填充沉淀池的沉积区由一系列平行的斜板或斜管分为薄层，体现了浅池原理。沉淀法是污水处理中一种基本的物理处理方法，它利用重力使得污水中的悬浮物质缓慢下沉，从而达到分离去除污染物的目的。沉淀法所需要的设备即为沉淀池，按照设计水流方向的不同，沉淀池可分为平流式、竖流式、辐流式及斜管(板)沉淀池，它们分别具有各自的优点与缺点，在污水处理中可根据其自身的特点进行挑选。由于沉淀池是污水处理中广泛采用的固-液分离设备，其可设置于污水处理流程中的不同位置，而达到不同的处理效果。如设置在污水处理的预处理环节，污水处理沉淀池加工定制，用于去除污水中较易沉淀的物质，这类沉淀池被称为沉沙池;设置于生物处理构筑物前，用于去除悬浮有机物以减轻后续生物处理的有机负荷，这类沉淀池被称为初沉池;设置于生物处理单元后，用于分离生物处理工艺中产生的活性污泥和生物膜，以达到水质澄清，这类沉淀池被称为二沉池;设置于絮凝处理单元，用于絮凝处理后的固液分离，这类沉淀池被称为絮凝沉淀池。

如果您有污水需要处理或者是了解污水处理设备价格，污水处理沉淀池价格，可以联系我们，一对一量身定制适合您的污水处理解决方案，欢迎新老用户前来洽谈合作。金誉环保欢迎各地朋友来公司实地考察、指导工作、洽谈咨询、合作共赢！

污水处理沉淀池

污水处理沉淀池价格-污水处理沉淀池-金誉环保科技由诸城市金誉环保科技有限公司提供。“生活污水处理设备,沉淀设备,污泥处理设备,废气处理设备”选择诸城市金誉环保科技有限公司，公司位于：山东省潍坊市诸城市舜德路655号，多年来，金誉环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金誉环保科技期待成为您的长期合作伙伴！