

广西蒙山厂房围墙人行道新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西蒙山厂房围墙人行道新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司生产的广西蒙山厂房围墙人行道新型墙体砖，以其免烧青砖、实心砖、彩砖和水泥砖等关键词贯穿全文。以下将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围和优点等方面介绍该产品：

特点：

重量：每块砖重约2.5-3kg，适中的重量便于搬运和施工。**抗压强度：**采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原材料制成，抗压强度在7.25Mpa-19.6Mpa之间，确保墙体的稳固性。

主要用途：广泛应用于建筑庭院、乡村景观等隔墙和隔断的搭建，满足不同场景下的需求。

生产线：采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品质量稳定。**制作工艺：**采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等原材料，经过加压成型与密封养护，确保产品的耐候性、防火性、抗震性、保温性和环保性。

用途使用范围：

广西蒙山厂房围墙人行道新型墙体砖的主要用途是建筑庭院和乡村景观的隔墙和隔断。其耐候性和防火性能使其在不同环境下都能保持稳定和安全。无论在农村还是城市，这种墙体砖都能发挥出色的功能，为景观的布局 and 空间划分提供有力支持。

优点：

耐候：经过特殊工艺处理，广西蒙山厂房围墙人行道新型墙体砖具备良好的耐候性，能够承受外部环境的风吹雨淋。**防火：**由于采用了高质量的材料制作，该墙体砖在遭受高温时不易燃烧，具有优异的防火性能，提供了重要的安全防护。

抗震：墙体砖的结构紧密，经过加压成型，具有较强的抗震性能，能够有效减少地震对建筑物的破坏。

保温：墙体砖具有一定的保温性能，能够隔离室内外的温度差异，提供舒适的居住环境。

环保：采用复合硅酸盐水泥等环保材料制作，无毒无害，对环境无污染，符合绿色建筑的要求。

通过对广西蒙山厂房围墙人行道新型墙体砖的特点、制作工艺、用途使用范围和优点的介绍，可以看出该产品具备多种优良特性，适用于各种建筑场景下的使用需求。无论是庭院、乡村景观，还是工厂围墙，这种墙体砖都能够满足要求，为客户提供高品质、可靠性能的建材选择。