

广东茂名河道围护支护新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东茂名河道围护支护新型墙体砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

亲爱的客户，您好！

很荣幸可以向您介绍我们广西东联砵源建筑材料有限公司的一款创新产品——广东茂名河道围护支护新型墙体砖。本文将从产品的特点、制作工艺、用途使用范围以及优点等多个方面详细介绍该产品，希望能够给您带来一些参考，以便更好地了解我们的产品。

产品特点：重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰，经过加压密封养护
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺：

广东茂名河道围护支护新型墙体砖采用了复合硅酸盐水泥与粉煤灰的制作工艺，在生产线上通过10型震动加压成型与密封养护工艺进行生产。这种制作工艺可以保证产品的强度与质量，使之具有耐候、防火、抗震、保温等特点。在制作过程中，我们以环保为前提，通过加压经过密封养护，确保产品的品质与可靠性，使其能够在各种复杂的环境下应用。

用途使用范围：

广东茂名河道围护支护新型墙体砖的主要用途是作为建筑庭院乡村景观隔墙隔断材料。其独特的性能使之能够在户外环境中长期使用而不受损，具有良好的耐候性和防火性能。该产品还具有良好的抗震性能，可以有效地抵抗地震力的作用。此外，由于该产品具有优良的保温性能，使其在保温隔热方面也具有较高的应用价值。无论是庭院、乡村景观还是其他建筑中的隔断墙体，广东茂名河道围护支护新型墙体砖都能够发挥出其独特的作用。

优点：耐候性：产品经过特殊处理，能够在各种恶劣的天气条件下保持稳定。
防火性：采用强耐火材料制作，具有出色的防火性能，可以有效地保护建筑安全。
抗震性：经过严格的抗震测试，能够很好地抵御地震力的侵袭，确保建筑物结构的安全。
保温性：产品具有良好的保温性能，可以提供舒适的室内环境。
环保性：采用环保材料生产，符合国家环保政策要求，对环境无污染。

总的来说，广东茂名河道围护支护新型墙体砖是一款免烧青砖、实心砖、彩砖、水泥砖的优质产品。它具有轻量化、抗压强度高、使用范围广泛等特点，适用于各种建筑庭院乡村景观隔墙隔断的需求。不仅具有耐候、防火、抗震、保温等特点，而且制作工艺精湛，保证了产品的可靠性，并且符合环保要求。我们诚挚地希望能够与您进行进一步的合作，以满足您对墙体材料的需求。

如有任何疑问或需求，请随时与我们联系。感谢您对我们公司的关注与支持！

此商业提案由广西东联砼源建筑材料有限公司提供。