

广西来宾高速路施工新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西来宾高速路施工新型空心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司推出了一款在广西来宾高速路施工中表现出色的新型空心砖，该砖具有多种令人满意的特点，如吸音、耐潮、耐压及低吸水率等。与传统的免烧青砖、实心砖、彩砖以及水泥砖相比，该产品通过多个方面的设计和制作工艺的优化，为客户提供更为出色的品质和多样化的应用。

重量：每块砖的重量约为2.5-3kg，轻便灵活的特性使得施工过程更加方便快捷。

抗压强度：经过严密的生产工艺，该空心砖的抗压强度可达到7.25Mpa-19.6 Mpa，确保了在各种环境下的稳定性和耐久性。

主要用途：广泛应用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断，为空间划分提供了理想的解决方案。

生产线：采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品质量的稳定性和可靠性。**制作工艺：**采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原料，并通过加压密封养护工艺，使产品具备耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。**特点：**该新型空心砖既具备传统实心砖的坚固性，也拥有免烧青砖的环保特性。其独特的制作工艺和材料组合，使其在吸音、耐潮和吸水率低等方面也具备突出的优点，为客户提供了更为综合全面的选择。

综上所述，广西东联砦源建筑材料有限公司的新型空心砖不仅在设计和制作工艺上进行了优化，还注重产品的性能和适用范围。无论是在高速路施工及其他建筑场景下，该砖的多种特点都能更好地满足客户的需求。如果您正在寻找一款具备多种优势的建筑材料，我们诚挚地推荐您选择我们的新型空心砖。它将为您的建筑项目带来更出色的效果和更高的质量。