

木托盘厂家 芜湖木托盘 鑫龙包装厂家

产品名称	木托盘厂家 芜湖木托盘 鑫龙包装厂家
公司名称	芜湖市鑫龙彩印包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路
联系电话	18226728789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市鑫龙彩印包装有限公司

熏蒸木托盘是木托盘通过熏蒸处理的需熏蒸的木质包装的种类：一般指用于包装、铺垫、支撑、加固货品的资料。如木箱、木板条箱、木托盘、垫仓木料、木桶、木垫方、枕木、木衬板、木轴、木楔等。熏蒸木托盘厂家为什么要熏蒸：在世界贸易中，各国为维护本国的资源，对有的进口商品实施强制的检疫准则。木质包装熏蒸就是为了避免有害病菌损害进口国森林资源所选用的一种强制措施。因此，含有木质包装的出口货品，就必须在出运前对木质包装物进行除害处理，熏蒸是除害处理中的一种办法。从资料上选用剖析，免熏蒸木托盘选用免熏蒸复合资料，如胶合板，密度板，刨花板等进行加工;熏蒸木托盘是挑选松木，硬杂木，杨木等实木进行加工。

木托盘如何选材 木托盘生产过程离不开板材，木托盘生产厂家，木托盘**来带大家了解板材。板材大致可分为密度板、刨花板、饰面板、木工板、胶合板、集成材、欧松板、秸秆板等9种类型，但由于行业要求的不同。目前市场上用的板材主要是胶合板、木工板、集成材以及少量的饰面板、密度板、刨花板、饰面板。

1:集成材：市场常见的是用杨木或杉木采用指接、切口接等方式拼接起来的板材。 2:木工板:学名细木工板。有两片单板中间粘压拼接木板而成。由厚度相同、长度不一的木条平

行排列，一般为五层结构。3.胶合板:也称夹板，由三层或多层1mm厚的单板或薄板胶粘热压制而成。由原木旋切成单板或者木方刨切成薄板，用胶粘剂胶合而成的三层或三层以上的薄板材，三合、五合、七合等奇数层胶合板。胶合板是制作木托盘常见的板材，具有免熏蒸出口方便的特点。4:饰面板:也叫贴面板、三夹板，它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2-1mm的薄片，经拼花后粘贴在胶合板、纤维板等基材上制成。这种板子纹理清晰、色泽自然，是装饰材料。5:密度板:也称纤维板，是人造板或者说是复合板的一种。它是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。6.刨花板:又叫微粒板，木托盘定制，由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，加胶粘剂后在热力和压力作用下合成的人造板，又称碎芯板。

根据用途采购选择木托盘在采购木托盘的过程中，有很多公司采购人员对木托盘缺少知识，有些贪图价格便宜，有些又过分的要求牢固美观，这样有可能造成很多不必要的损失和浪费。今天在这里告诉大家如何按照木托盘的用途进行采购。首先是木托盘如果用于频繁地运输、搬运和装卸工作，要选择刚性强、硬度强、动载量较大的托盘。这样的托盘一般是两面或四面方向进叉、日字或川字结构的单面托盘。木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以十八厘米以上为宜；如果用于在仓库货架上进行货物码放，木托盘厂家，要选择耐久性强、不易变形、静载量大的托盘。这样的托盘一般是四面方向进叉、田字结构的双面托盘木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；如果木托盘一直放在地铺板上使用，可选择结构简单、成本较低、防潮防水、静载量适中的托盘；木托盘如果用于出口货物，必须选择免熏蒸托盘或者熏蒸实木托盘。否则会影响出口通关，造成货物时间耽搁。木托盘完全是模块化的产品，具有可拆卸，可更换部件的优势。只要受损的部件数量小于五个，木托盘就可以完全修复。如果超过了五个的话，芜湖木托盘，这块托盘也就失去了维修的必要，但是剩余的材料仍然是有使用的价值，不会完全报废。

木托盘厂家-芜湖木托盘-鑫龙包装厂家由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。芜湖市鑫龙彩印包装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！